

DIGITUS Gigabitowy konwerter trybu PoE

DN-95130
EAN 4016032445890



Konwerter trybu Gigabit PoE Converts Power Pins 4/5(+),7/8(-) do 3/6(+),1/2(-)

Gigabitowy konwerter trybu Digitus® PoE daje możliwość konwersji pomiędzy dwoma trybami PoE a tym samym pozwala na zachowanie dostępnej już technologii sieciowej. Konwersja trybu PoE musi nastąpić, jeśli przełącznik oraz urządzenie końcowe nie posiadają takiego samego trybu PoE. Gigabitowy konwerter trybu PoE DIGITUS® jest atrakcyjnym cenowo rozwiązaniem do konwersji.

Prosta konwersja pomiędzy trybami PoE A i B

- Odpowiada normie 802.3af/at PoE
- Konwersja PoE trybu A i B

- 1 port 10/100/1000BaseT, wejście
- 1 port 10/100/1000BaseT, wyjście
- PoE tryb A: 1/2-, 3/6+
- PoE tryb B: 7/8-, 4/5+
- Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet
- Zastosowanie w przemyśle: no
- Liczba portów: 1
- Standard PoE: IEEE802.3af (PoE)

Zawartość opakowania

- Gigabitowy konwerter trybu PoE
- Skrócona instrukcja obsługi

| Logistyka | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm ³ |
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 100 | 15.00 | 49.00 | 29.50 | 28.00 | 40,474.00 |
| Opakowanie wewnętrzne | 1 | 0.15 | 13.50 | 5.50 | 4.50 | 334.13 |
| Opakowanie jednostkowe | 1 | 0.15 | 13.50 | 5.50 | 4.50 | 334.13 |
| Netto bez opakowania | 1 | 0.14 | 13.50 | 5.50 | 4.50 | 334.13 |

Więcej zdjęć



