INFORMATIONEN ZU

EPC64 C25

EPC64 C25 - LS-Schalter 6kA Unibis 4P 25A, C-Charakteristik, 2TE



Allgemeine Informationen

Produkttyp	EPC64 C25
Bestellnummer	4TQA694386R0000
EAN	5413656943860
Beschreibung	EPC64 C25 - LS-Schalter 6kA Unibis 4P 25A, C-Charakteristik, 2TE
Beschreibung	Unibis™. Leitungsschutzschalter sind eine der Neuerungen der ElfaPlus-Palette und wurden entwickelt, um die Größe des Platzbedarfs auf das absolute Minimum zu reduzieren. Brandneues Design 2P in 1 TE, 3&4P in 2 TE. 2 bis 32 A, B- und C-Charakteristik, 6 kA. 100% kompatibel mit allen ElfaPlus Anbauteilen und Zubehör. 100% Qualität und Verlässlichkeit. CEBEC, NF, VDE, KEMA, IMQ Zertifikat.

Abmessungen

Tiefe	0.0370 m
Breite	0.1000 m
Länge	0.0800 m
Gewicht	0.2750 gr

Bestellinformationen

Mindestbestellmenge	1 piece
Zollnummer	85362010

Spezifizierung

Auslösecharakteristik	C
Polzahl (gesamt)	4
Anzahl der abgesicherten Pole	4
Bemessungsstrom in A	25
Bemessungsspannung in V	415
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V in kA	-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V in kA	6
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V in kA	-
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V in kA	6
Spannungsart	AC
Energiebegrenzungsklasse	3
Frequenz in Hz	50; 60
Mitschaltender Neutralleiter	nein
Geeignet für Unterputz-Installation	nein
Überspannungskategorie	3
Verschmutzungsgrad	2
Breite in Teilungseinheiten	2
Einbautiefe in mm	44
Zusatzeinrichtungen möglich	ja
Schutzart (IP)	IP20

Klassifizierung

EC000042	Leitungsschutzschalter