

DIGITUS mini GBIC (SFP) Modul, 10Gbps, 0.3km, mit DDM Funktion

DN-81200

EAN 4016032324133



10G SFP+ Module, Multimode, DDM LC Duplex Connector, 850nm, bis zu 300m

Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.

Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung

- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul
- Kompatibel zu folgenden Herstellern: Ubiquiti, Allied Telesis, Allnet, CISCO, D-Link, Edimax, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, ZyXEL, ZTE, Avaya, Mikrotik, ENTERASYS, FINISAR, FORCE 10, RIVERSTONE, Fortinet
- Unterstützt DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 10 Gbps Maximale Datenrate
- Entspricht dem IEEE802.3ae 10 Gigabit Standard
- Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1
- Leichte Plug and Play-Installation

- MSA (Multi Source Agreement) kompatibel
- Hot pluggable
- Anschluss: 1x LC Duplex
- Wellenlänge: 850nm
- Sendeleistung: Minimum -5 dBm, Maximum -1 dBm
- Sensitivity Receiving Power: Minimum -11.5 dBm
- Für eine Distanz von bis zu 0,3km
- Sicherer Schnellverschluss-Mechanismus
- 3,3V Stromversorgung
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
- USB-C Produkte: nein
- Sendeverfahren: Unidirektional
- Hersteller Kompatibilität: Cisco
- Anschluss: LC
- DDM Unterstützung: ja
- Distanz (km): 0.3
- Modus: Multimode
- Ethernet Geschwindigkeit: 10 Gigabit
- Wellenlänge: 850 nm

Lieferumfang

- SFP Modul

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	20	0,80	41,00	26,00	16,00	17.056,00
Innen-VPE	1	0,04	3,00	11,50	9,00	310,50
Einzel-VPE	1	0,04	3,00	11,50	9,00	310,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,02	3,00	11,50	9,00	310,50

Weitere Anwendungsbilder:



SFP Modules							
Part Number	Form Factor	Speed	Distance	Connector	Wavelength	Operating Temperature	Industrial Version
Fast Ethernet							
DS-4100	401000000000	100 Mbps	2 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4100	401000000000	100 Mbps	20 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4100	401000000000	100 Mbps	20 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
Gigabit							
DS-4100	401000000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4100	401000000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4100	401000000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4100	401000000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4100	401000000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
10G							
DS-4100	401000000000	10 Gbps	20 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4100	401000000000	10 Gbps	20 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
Fast Ethernet							
DS-4100	401000000000	100 Mbps	20 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4100	401000000000	100 Mbps	20 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4100	401000000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4100	401000000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4100	401000000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓