

Reihenklammengehäuse

RK-PV 4-L



RK-PV 4-L

Reihenklammengehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 67740001

Maße: 182 x 180 x 90 mm

Reihenklammengehäuse, mit Schutzart IP66, Nennquerschnitt 6 mm², Ui=1000V AC, Polycarbonat, zur Verwendung als DC-String-Sammler für bis zu 4 parallel geschaltete Strings

grau, ohne Klemmen, mit Tragschienen NS35

Beigefügtes Zubehör:

10 Kabelverschraubungen M16 Dichtbereich 4-10mm, 1 Doppelmembranstutzen M20 Dichtbereich 7-13mm, Isolierstopfen

IP66

6²

IK08



Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	1000 V
Bemessungsbetriebsspannung DC:	1000 V
Bemessungsisolationsspannung AC:	1000 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
max. Leiterquerschnitt:	6 mm²
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP66
belüftet:	nein
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	transparent

Maße und Gewicht

Breite:	182 mm
Länge:	180 mm
Höhe:	90 mm
Innenlänge:	174 mm
Innenbreite:	176 mm
Innenhöhe:	75 mm
Gewicht:	0.655 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Schlagfestigkeit:	IK08
plombierbar:	ja
Drehmoment der Deckelschraube:	1.2 Nm
Flanschvariante:	nein

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902928897
ETIM Klasse:	EC002713
Zolltarifnummer:	85389099
Mindestbestellmenge:	1

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt