



# SCHUKO® USB-Steckdose Safety+

Lieferbar ab November 2021

## Funktionen im Überblick

- Mit Steckanschluss.
- 2-polig (2 P + E)
- Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
- Mit USB Typ A Steckbuchse.
- Mit elektronischem Kurzschlusschutz.
- Mit elektronischem Überlastschutz.
- Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
- Nennspannung: 250 V~
- Sekundär: 5 V~, +5 % / -5 %
- Nennfrequenz: 50 Hz
- Verlustleistung: 0,1 W
- Lastart: SCHUKO® Steckdose
  - Nennstrom: 16 A
- Lastart: USB-Anschluss
  - Nennstrom: 700 mA
- Schutzart Gerät: IP 20, SELV
- Temperaturbereich Gerät: 5 °C - 35 °C
- Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
- Einbautiefe: 35 mm
- Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
- Keine Datenübertragung möglich.
- Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
- RAL-Farbnummer: 9010
- Lieferbar ab November 2021

## Bestelldaten

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Artikel-Nr:</b>      | 20 EUCB2USB-914       |
| <b>Bestell-Nr:</b>      | 2CKA002011A6266       |
| <b>EAN:</b>             | 4011395303689         |
| <b>Zolltarifnummer:</b> | 85366990              |
| <b>Preisgruppe:</b>     | 01                    |
| <b>Preis:</b>           | 81,50 EUR zzgl. MwSt. |

## Downloads

### Bedienungsanleitung

» [Montage- und Betriebsanleitung](#)

### Zertifikate

» [EU-Konformitätserklärung](#)  
 » [ROHS-Produktdeklaration](#)