



SILVERSTONE

Hydrogen-Serie

Hydrogen H90 ARGB

Horizontaler CPU-Kühler mit 4 Wärmerohren und 92-mm-PWM-ARGB-Lüfter



- Gesamthöhe von 48 mm, makellose Kompatibilität mit aktuellen Mini-ITX-Motherboards und Gehäusen mit begrenztem Platz
- 11-Blatt-Hochleistungs-92-mm-PWM-gesteuerte Lüfter mit einer hervorragenden Balance zwischen Kühlung und Laufruhe
- Festes und unkompliziertes Montagedesign für Intel- und AMD-Plattformen*
- Vier Kupferwärmerohre (6 mm Ø) und Aluminiumlamellen für ausgezeichnete Wärmeleiteffizienz
- Lüfter beinhaltet 10 ARGB-LEDs, die über ARGB-Controller oder kompatible Motherboards gesteuert werden können**
- Inklusive Antivibrationsgummipolster zur zusätzlichen Geräuschdämpfung

Spezifikationen



Modell Nr.	SST-HYH90-ARGB
Anwendung	Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x AMD Socket AM4*
Farbe	Kupferbasis, Heatpipes mit Aluminiumlamellen
Lüfterabmessung	92mm (B) x 15mm (H) x 92mm (T)
Drehzahl	500 ~ 2600 RPM
Luftdurchsatz	45,73 CFM
Luftdurchlass	2,29mmH ₂ O
Lautstärke	1,3 ~ 34,6 dBA
Spannung	Lüfter: 12V LED: 5V
Stromstärke	Lüfter: 0,21A LED: 0,45A
Lager	Hydraulisches Lager
Lebensdauer	30.000 Stunden
Lüfteranschluss	4-poliger PWM-Lüfteranschluss und 4-1-poliger RGB (5-V-LED)**
Nettogewicht	305g
Abmessungen	95mm (B) x 48mm (H) x 95mm (T)

* Auf dem Motherboard muss die AMD-Rückwandplatine verwendet werden

** Bitte stellen Sie sicher, dass Steuerbox- und Motherboard-RGB-Anschluss, die Sie verbinden möchten, der RGB-Anschlussbelegung des HYH90-ARGB entsprechen. Ein fehlerhafter Anschluss kann zu Störungen oder Schäden führen



SILVERSTONE

48mm

Geschaffen für SFF-Anwendungen

Sorgt mit einer Gesamthöhe von 48 mm in horizontalem Layout für makellose Kompatibilität mit aktuellen Mini-ITX-Motherboards und Gehäusen mit begrenztem Platz



Ausgezeichnete Wärmeableitung

Ausgestattet mit einem 92-mm-Lüfter und vier hocheffizienten Kupferwärmerohren mit Aluminium für beste Wärmeleiteffizienz



Kühlkörper-optimierte Lüfter

HYH90-ARGB-Lüfter haben einen breiten Geschwindigkeitsbereich von 500 bis 2600 U/min über PWM-Steuerung, was maßgeschneiderte Leistung auf Abruf ermöglicht. Dies hält den Geräuschpegel auf einem Minimum, während bei Bedarf maximale Kühlleistung garantiert bleibt

