


6765091913

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED mit erhöhtem Berührungsschutz, Schraub-Liftklemmen, Berker S.1/B.3/B.7, grün matt

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Technische Merkmale

Architektur

- 2-polig + Erde

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V AC

Deckel, Tür

- Zentralplatte

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 6029 - Minzgrün
Designlinien-Sonderfarbe	grün
Farbe	grün
Farbe	grün
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm

Montage

- mit Spreizkrallen

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1

- mit Schraub-Liftklemmen

Bedienung

- mit erhöhtem Berührungsschutz
- Schraub-Liftklemmen

Sicherheit

Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach IEC 60884-1

- erhöhter Berührungsschutz

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundär Designlinie(n)	Berker B.1, Berker B.7, Berker B.3, Berker S.1

Hinweis

- Einsatz farblich gekennzeichnet.