


DKB6621N
 D66B21NO
 WANDESSE
 60 CM



D



Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Kamins : 553-730/573-730
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 246
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 8,0
 Steuerung : mechanisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 390
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 230
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 67
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242004160700
 Anschlusswert (W) : 155
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage



Sonderzubehör

Z5138X1	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
Z5138X5	Starterset für Umluftbetrieb
Z5860N0	Rückwandpaneel Edelstahl
Z5904N0	Kaminverlängerung 500 mm
Z5904N5	Kaminverlängerung 750 mm

DKB6621N
DG6B21NO
WANDESSE
60 CM

Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) notwendig
- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 91.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: G*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/67 dB

Design:

- Für Wandmontage über Kochstellen

Ausstattung:

- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet

Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 799-976 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 799-976 x 600 x 500 mm
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 30W
- Beleuchtungsstärke: 270 lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 155 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

DKB6621N
 D66B21N0
 WANDESSE
 60 CM

Maßzeichnungen

