

Datenblatt

Modul 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port schwarz unbestückt, geschirmt

Seite 1/5

Art.-Nr.
130920-BK-E


EAN 4250184126478

15.02.2018


Abbildungen



Maßzeichnung



Einbauausschnitt



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- 19 Zoll 1HE Modulträger für 24 Einzelmodule in Modulbauform
- Modulträgerfront aus schwarz eloxiertem Aluminium
- Modulhalter aus Kunststoff mit Staubschutzklappen (weitere Farben als Zubehör erhältlich) nach vorne entnehmbar
- integrierte Kabelabfangung, zusätzliche Zugentlastung möglich
- Sichtfenster für Beschriftungseinlage
- Beschriftungsbogen 210 x 297 mm siehe Zubehör
- Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe
- inkl. 30 cm Erdungskabel
- alle vollgeschirmten Module mittels Erdungsschiene verbunden



Datenblatt

Modul 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port schwarz unbestückt, geschirmt

Seite 2/5

Art.-Nr.
130920-BK-E

EAN 4250184126478

15.02.2018

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Office
Bauart	Patchfeld
Schirmung	geschirmt
Farbe	schwarz
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	95,00 x 482,60 x 44,45 mm
Abmessung (L x B x H)	3,74 x 19,00 x 1,75 in.
Zoll	19 Zoll
Höheneinheit	1HE
Modularität	ja
Beschriftungsmöglichkeit	Sichtfenster mit Beschriftungseinlage + fester Zahlendruck

Anschlüsse/Schnittstellen

Portanzahl Schnittstelle 1	24
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	0
Portanzahl Schnittstelle 2	24
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	0
Länge Erdungsleitung	0,30 m
Länge Erdungsleitung	0,98 ft
Erdungsanschluss	Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt	Modul
Zugentlastung	ja

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Baugruppenträger	Al (Aluminium)
Werkstoff - Baugruppenträger Oberfläche	schwarz eloxiert
Werkstoff - Modulhalter	ABS
Werkstoff - Kabelführung	ABS
Werkstoff - Staubschutz	ABS
Werkstoff - Sichtfenster	ABS, glasklar



Datenblatt

Modul 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port schwarz unbestückt, geschirmt

Seite 3/5

Art.-Nr.
130920-BK-E

EAN 4250184126478

15.02.2018

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)

Temperatur - Lager °C -40 - 70 °C

Temperatur - Lager °F -40 - 158 °F

Temperatur - Betrieb °C -40 - 70 °C

Temperatur - Betrieb °F -40 - 158 °F

Zulassungen

RoHS konform

UL listed (file no.) DUXR.E178484

Klassifikationen

ETIM 5.0 EC001128

ETIM 6.0 EC001128

Verpackungsinformationen

Verpackungsart 1 Stück / Karton

Verpackungseinheit - Gewicht (Gramm) 595,00 g

Verpackungseinheit - Gewicht (Pfund) 1,31 lb

Abmessung - Verpackung (B x H x T) 520,00 x 180,00 x 46,00 mm

Abmessung - Verpackung (B x H x T) 20,472 x 7,087 x 1,811 in.



Datenblatt

**Modul 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port schwarz unbestückt,
geschirmt**

Seite 4/5

Art.-Nr.
130920-BK-E

EAN 4250184126478

15.02.2018


Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
130792	Befestigungsset ASA, Käfigmuttern M6
816979-0105-I	Staubschutzklappen für Modul Patchfelder / Subway / REG gelb
816979-0106-I	Staubschutzklappen für Modul Patchfelder / Subway / REG blau
816979-0107-I	Staubschutzklappen für Modul Patchfelder / Subway / REG grün
816979-0108-I	Staubschutzklappen für Modul Patchfelder / Subway / REG rot
130910-I	E-DAT modul Cat.6 _A 8(8) Buchse, T568A
899011-01	Beschriftungsbogen für Modul Patchfelder / REG
1309A0-I	E-DAT modul Kupplung 8(8) 180° Cat.6
130910-I-B1	E-DAT modul Cat.6 _A 8(8) Buchse, T568B
130B11-E	C6 _A modul 180° Jack
130910-Z	E-DAT modul Cat.6 _A 8(8) Buchse, T568A (12 Stück)



Abbildungen

Maßzeichnung



Einbauausschnitt

