

TTT5960N INDUKTION-KOCHSTELLE  
 T59TT60N0  
 AUTARKES FLEXINDUKTION-KOCHFELD MIT TWISTPAD

BEDIENUNG



Autarkes FlexInduction-Kochfeld mit TwistPad Bedienung.

- ✓ Induktion - Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren.
- ✓ FlexInduction - Die Flexzone bietet die flexible Platzierung Ihrer Töpfe und Pfannen und erhitzt das Kochgeschirr genau an dieser Stelle.
- ✓ Das TwistPad® ist ein magnetischer abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen präzise und komfortabel regeln lassen.
- ✓ PowerMove - die Flexzone wird in drei Heizzonen aufgeteilt: vorne Kochen, in der Mitte Köcheln und hinten Warmhalten.
- ✓ Designrahmen in Edelstahl

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Elektro  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5  
 Nischenmaße (mm) : 51 x 880-880 x 490-500  
 Gerätebreite (mm) : 918  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 918 x 546  
 Nettogewicht (kg) : 22,0  
 Bruttogewicht (kg) : 23,0  
 Restwärmeanzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, schwarz  
 Rahmenfarbe : Edelstahl  
 Approbationszertifikate : AENOR, CE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110  
 EAN-Nummer : 4242004192107  
 Elektroanschlußwert (W) : 11100  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 60; 50



Sonderzubehör

Z9410X1 : Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel , Z9415X1 :  
 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter , Z9416X2 : Grillplatte , Z9417X2 :  
 Teppan Yaki (groß) , Z9418X0 : Teppan Yaki (klein) Z9442X0 : 4-er  
 Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne ,

TTT5960N INDUKTION-KOCHSTELLE  
T59TT60NO  
AUTARKES FLEXINDUCTION-KOCHFELD MIT TWISTPAD

## BEDIENUNG

### Ausstattung

#### Bedienung:

- TwistPad® Flat

#### Flexibilität:

- 3 x Flexzone
- 5 Induktionskochzonen

#### Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- Powerstufe für Pfannen
- PowerMove
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- CountUp Timer  
Kurzzeitwecker  
Laufzeitanzeige
- Topferkennung  
Powermanagement Funktion  
Automatische Sicherheitsabschaltung  
Kindersicherung  
Wischschutzfunktion

#### Design:

- Designrahmen in Edelstahl

#### Technische Information:

- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 300 mmx240 mm, 2.6 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
- Anschlußwert 11100 W
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

TTT5960N INDUKTION-KOCHSTELLE  
 T59TT60N0  
 AUTARKES FLEXINDUCTION-KOCHFELD MIT TWISTPAD

BEDIENUNG

Maßzeichnungen

