

Acer Value Serie

Acer V246HLbmd

UM.FV6EE.005

Die Acer Value Serie bietet Monitore, die sich vor allem durch ein unschlagbares Preis-/ Leistungsverhältnis auszeichnen.

Das schlichte und elegante Design harmonisiert mit jeder Umgebung. Diese nach TCO 6.0 zertifizierten Displays mit einem hohen Kontrastverhältnis, analogen und optionalen digitalen Schnittstellen und Lautsprechern sind ideal für Text- und Grafikverarbeitung.

Das Acer V246HLbmd ist ein 61 cm (24 Zoll) Widescreen Display der Acer Value Serie. Es hat eine Reaktionszeit von 5 ms, eine Helligkeit von 250 cd/qm und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 100M:1 bei einem minimalen Stromverbrauch von nur 20,9 Watt.



Technology for you and the planet



**Acer Monitore - Innovativ,
ergonomisch, umweltfreundlich**

Technische Daten Acer V246HLbmd - 61 cm (24 Zoll) Display der Acer Value Serie

Produktlinie	Acer Value Serie	Bestellnummer	UM.FV6EE.005
Modell	Acer V246HLbmd	EAN	4712196627041

Technische Spezifikationen

sichtbare Diagonale	61 cm (24 Zoll)
Displaygattung	24 Zoll Widescreen Display
Displaygröße (BxH)	531 x 299 mm
Seitenverhältnis	16:9
max. Auflösung (nativ)	1920 x 1080
Pixelabstand (PPI)	0,276 mm (92)
Panel Typ	TN+Film
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	---
Helligkeit	250 cd/qm
Kontrast - statisch	1.000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Reaktionszeit	5 ms
Blickwinkel (h/v) CR>5:1	176°/170°
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	170°/160°
Farbdarstellung	16,7 Mio.
NTSC Farbraum	72 %
Lautsprecher	2Wx2
Gehäusefarbe	Black
Signaleingang	VGA + DVI (w/ HDCP)
Stromversorgung	Internes Netzteil
Netzspannung	100 ~ 240V AC, 50/60Hz

Leistungsaufnahme (min.)

eingeschaltet	20,90 W
Sleep Mode	0,45 W
Off/Standby	0,35 W
EnergyStar Type	ES6.0
0 Watt Off	

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~25°
Schwenkwinkel	---
Höhenverstellung	---
Pivot Funktion	---
VESA Aufnahme	100x100

Umgebungsbedingungen (empfohlen)

Umgebungstemp. Betrieb	0°C bis 40°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	20% bis 80%
Umgebungstemp. Lagerung	-20°C bis 65°C

Frequenzen

Frequenz (H/V)	30-80KHz/55-75Hz
Bildwiederholfrequenz	60 Hz

Maße und Gewichte

Geräteabmessung (BxHxT)	567 x 422,2 x 206,8 mm
Bautiefe ohne Fuß	19 mm
Nettogewicht	3,9 kg
Packmaß	62.9x42.2x12.1
Bruttogewicht	5,4 kg
Palettengröße Geräte (BxTxH)	80 St. (120,4 x 106,3 x 225 cm)
Containergröße (20'/40')	800 / 1680

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
MTBF	30.000 Std. bei 25°
Zertifizierungen	CE, GS, ISO 9241-307, TCO 6.0, Energy Star
Microsoft Zertifizierung	Win8 compliant

Bedienelemente und Zubehör

Externe Bedienelemente	Ein/Aus Taste, Auto/Beenden, links/rechts (</>), Menue/Enter, e (empowering) Key
OSD Funktionen	Helligkeit, Kontrast, ACM ein/aus, Fokus, Taktfrequenz, Bildposition h/v, Farbtemperatur, OSD Sprache, Signaleingang, DDC/CI ein/aus, Info (Eingangssignal, Auflösung, Frequenz, Seriennummer), Reset, Beenden
OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU
Lieferumfang	EU- und UK-Stromkabel, VGA-/Audio-Kabel, QuickStartGuide, Bedienungsanleitung (CD) Acer eDisplay Management
Bedienungsanleitung Sprachen	EN, RU, CS, DA, DE, ES, ET, EL, FI, FR, HU, IT, LV, LT, HR, NL, NO, PL, PT, RO, SL, SV, TR, BG