

TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom

20 710 882



- Ausladung 135 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 270 mm
- Höhe bis Luftsprudler 161 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette Ø 55 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- WRAS: 1703013
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Chrom	20 710 882-00
	Platin gebürstet	20 710 882-06
	Platin	20 710 882-08
	Dark Chrome	20 710 882-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 710 882-28
	Schwarz matt	20 710 882-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 710 882-46
	Champagne (22kt Gold)	20 710 882-47
	Chrom gebürstet	20 710 882-93
	Dark Platinum gebürstet	20 710 882-99

Empfohlenes Zubehör




Druckschläuche -

- 2x Druckschlauch 1/2" x 3/8"


12 506 970 90

TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom

20 710 882



Durchflusssdiagramm



TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom

20 710 882

