



# Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Bohrhammer mit SDS plus

## GBH 240



Langlebig, zuverlässig und souverän – mit diesem Werkzeug ist Bohren kein Problem

### Die wichtigsten Daten

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Nenneingangsleistung       | 790 W     |
| Schlagenergie              | 2,7 J     |
| Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer | 4 – 24 mm |

**Bestellnummer** 0 611 272 102

## Technische Daten

### Leistungsdaten

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 0 – 4.200 bpm             |
| Nenndrehzahl                | 0 – 930 min <sup>-1</sup> |

### Technische Daten

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Werkzeugaufnahme                               | SDS plus           |
| Schlagenergie                                  | 2,7 J              |
| Nenneingangsleistung                           | 790 W              |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 367 x 401 x 123 mm |
| Spannung, elektrisch                           | 230 V              |
| Gewicht                                        | 2,8 kg             |

### Bohrbereich

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer                 | 4 – 24 mm  |
| Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer | 6 – 14 mm  |
| Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen         | 16 – 68 mm |

## Geräusch-/Vibrationsinformation

### Hammerbohren in Beton

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Schwingungsemissionswert ah | 19,3 m/s <sup>2</sup> |
| Unsicherheit K              | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |

### Meißeln in Beton

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Schwingungsemissionswert ah | 10,7 m/s <sup>2</sup> |
| Unsicherheit K              | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |



# Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

---

## Vorteile:

- Erstklassiges Bohren und Meißeln durch hartes Material dank optimiertem Getriebegehäusesatz
- Hohe Bohrgeschwindigkeit verbessert die Arbeitseffizienz
- Durchdachtes Design mit austauschbaren Teilen sorgt für einfache Wartung
- Maßgeschneidert für Arbeiten über viel Stunden unter harten Arbeitsbedingungen

