



Für Bildvergrößerungen Bild anklicken
(Änderungen und Irrtümer vorbehalten)



Vibrationen und Geräuschpegel Daten

• Arbeit: Bohren in Metall	2.5 m/s ²
• Unsicherheit K (Vibration)	1.5 m/s ²
• Arbeit: Meißeln mit Seitengriff	8.5 m/s ²
• Unsicherheit K (Vibration)	1.5 m/s ²
• Arbeit: Hammerbohren in Beton	11.5 m/s ²
• Unsicherheit K (Vibration)	1.5 m/s ²
• Schalldruck L _{pa}	90 dB(A)
• Schalleistung L _{wa}	101 dB(A)
• Unsicherheit K (Geräuschpegel)	3 dB(A)



Seite Drucken



Bild Download

Makita HR2631FT

Bohrhammer

Produktbeschreibungen

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY und LED Arbeitslicht
- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- Gummierter Griff. Ergonomisch geformt für mehr Komfort und Kontrolle
- Modi Umschaltung an der Unterseite des Maschinengehäuses angebracht, um Beschädigung zu vermeiden
- 40-fache Meißelverstellung
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug

Bestellen Sie diese Maschine bei einem autorisierten Händler

Technische Daten

• Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
• Leistungsaufnahme	800 W
• Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 min ⁻¹
• Schlagzahl	0 - 4.600 min ⁻¹
• Einzelschlagstärke	2,4 J
• Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 26 / 32 mm
• Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	68 mm
• Gewicht lt. EPTA	3,6 kg
• Maße (L x B x H)	385 x 77 x 209 mm

Mitgeliefertes Zubehör

• Transportkoffer	824914-7
• Tiefenanschlag	331886-4
• Seitengriff	122878-2
• Schnellwechselfutter (SDS-PLUS)	194080-7
• Schnellwechselfutter (13mm SSBF)	194079-2

Newsletter



Gleich anmelden >>

Events



Messeplaner ansehen



Jobs



Karriere bei Makita

Service Center



Wartungsinformationen