


IBF 7145 N
I71F45N0
INSELESSE



COOKING PASSION SINCE 1877

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Kamins : 700-880/700-1000
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 70
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 35,0
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 500
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 420
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 340
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 640
Anzahl der Lampen (Stck) : 4
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
EAN-Nummer : 4242004119494
Anschlusswert (W) : 280
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Insel



4 242004 119494

Sonderzubehör

Z5133X1 : Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) , Z5170X1 : CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) , Z5909N0 : Kaminverlängerung 1100 mm , Z5912X0 : Adapter für Dachschrägen links / rechts , Z5914X0 : Adapter für Dachschrägen vorne/hinten , Z5919N0 : Kaminverlängerung 1600 mm , Z5921N0 : Montageturmverlängerung 500 mm Z5923N0 : Montageturmverlängerung 1000 mm ,

IBF 7145 N
I71F45NO
INSELESSE

Ausstattung

- Umlaufende Edelstahlfacette
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Stufen + 1 Intensivstufe) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591:
max. Normalbetrieb 500 m³/h
Intensivstufe 640 m³/h
- Abluftleistung freiblasend:
max. Normalbetrieb 510 m³/h
Intensivstufe 660 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m³/h:
45 dB (A), entspricht 59 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen
4 x 20 W
- Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 280 W

IBF 7145 N
 I71F45N0
 INSELESSE

Maßzeichnungen

