

CG 17-125 Inox

Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm

Handlicher 1 700 W Compact-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und hoher Leistungsreserve für die Edelstahlbearbeitung.

262,80 € mit MwSt.
(219,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 222 82 60 00 0



Details

- > Robuster Motor für den täglichen Einsatz.
- > Langlebig dank Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit.
- > Flexible Anwendungsmöglichkeiten aufgrund variabler Drehzahl.
- > Umfangreicher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Anti-Vibrationshandgriff.
- > Getriebekopf ist um 90° drehbar für eine hohe Anwendungsvielfalt.
- > Schneller, werkzeugloser Wechsel von Schleifmitteln: Schnellspannmutter als Standard im Lieferumfang enthalten.
- > Schneller Arbeitsfortschritt durch leistungsstarken Motor.
- > Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung.
- > Industriekabel H07, 4m Länge.

Lieferumfang

- ✓ 1 Schutzhaube
- ✓ 1 Anti-Vibrationshandgriff
- ✓ 1 werkzeuglose Schnellspannmutter
- ✓ 1 Schlüssel

Ausstattung

- ✓ Sanftanlauf
- ✓ Blockierüberwachung
- ✓ Elektronische Drehzahlvorwahl
- ✓ Wiederanlaufschutz
- ✓ Elektronischer Überlastschutz
- ✓ Rückschlagkontrolle



Anwendungen

Schruppen



Entgraten



Trennen



Bürsten



Satinieren



Polieren



★ geeignet
★★ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme

1 700 W

Leistungsabgabe

1 010 W

Leerlaufdrehzahl

2 200 - 7 500 1/min

Schleifscheibe Ø

125 mm

Elast. Schleifteller Ø

125 mm

Flansche

M 14

Kabel mit Stecker

4 m

Gewicht nach EPTA

2,40 kg

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA
Messunsicherheit des
Messwertes KpA

92 dB
3 dB

Schallleistungspegel
LWA
Messunsicherheit des
Messwertes KWA

103 dB
3 dB

Vibrationswert 1 α_{hv} 3-
Weg
Vibrationswert 2 α_{hv} 3-Weg

5 m/s²
2 m/s²

Messunsicherheit des
Messwertes K α

1,5 m/s²



FEIN

Anwendungsbeispiele

