



32723512



IP44

**Jalousie-Schlüsselschalter mit Aufdruck AP, getrennte Eingangsklemmen mit Schloss - ungleiche Schließungen, Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar, Berker W.1, polarweiß matt**

Jalousie-Schlüsselschalter mit Aufdruck AP, getrennte Eingangsklemmen, IP55, mit Schloss - ungleiche Schließungen. Für z.B. Garagentore, mit 2 Schlüsseln, Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar, mit Aufdruck für AUF/STOPP/AB, mit Schraubklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Technische Merkmale

**Architektur**

|               |           |
|---------------|-----------|
| Bedienungsart | Schlüssel |
|---------------|-----------|

**Funktion**

- mit Tastrastfunktion

**Elektrische Hauptmerkmale**

|              |          |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 240 V    |
| Nennspannung | 240 V AC |

**Strom**

|             |      |
|-------------|------|
| Schaltstrom | 10 A |
|-------------|------|

**Werkstoff**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| RAL Farbe         | RAL 9010 - Reinweiß |
| Designlinienfarbe | polarweiß           |
| Farbe             | weiß                |
| Farbe             | polarweiß           |
| Werkstoff         | Thermoplast         |
| Oberfläche        | matt                |

**Abmessungen**

|        |       |
|--------|-------|
| Tiefe  | 64 mm |
| Höhe   | 76 mm |
| Breite | 76 mm |

**Montage**

- für Schraubbefestigung

**Anschluss**

- mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
- getrennte Eingangsklemmen für AUF und AB
- mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
- mit Schraubklemmen

**Kabel**

- mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr

#### Ausstattung

- für z. B. Garagentore
- mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

#### Bedienung

- mit Schloss - ungleiche Schließungen
- Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar

#### Sicherheit

|                    |      |
|--------------------|------|
| Schutzart          | IP55 |
| - mit 2 Schlüsseln |      |

#### Verwendung Bedingungen

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Betriebstemperatur         | -40 ... 30 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -50 ... 50 °C |

#### Kennzeichnung

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Haupt-Designlinie | Berker W.1 |
|-------------------|------------|

#### Hinweis

- Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.