

FP 18 LTX (600789500) Akku-Fettpresse

Bestell-Nr. 600789500
EAN 4061792235601



Abbildung stellvertretend



- Kompakte Akku-Fettpresse mit 2 Arbeitsstufen und hohem Auspressdruck (max. 690 bar) für die mobile Wartung von Maschinen und Anlagen
- Sauberes Arbeiten durch Voreinstellung der Auspressmenge über Stellrad mit 10 Stufen
- Auswahl zwischen hohem Druck und hoher Durchflussgeschwindigkeit je nach Anwendung
- Optimale Sicht beim Abschmieren durch LED direkt am Gehäuse und eine weitere LED zum Fixieren am Schlauchende
- Schalterarretierung für anwenderfreundliches Arbeiten im Dauerbetrieb
- 3-Wege-Befüllung: Fettkartuschen, Gebinde oder Direktbefüllung
- Integriertes Entlüftungsventil für konstanten Arbeitsfortschritt
- Magnet zum Befestigen auf Metall (Zubehör), praktischer Schultergurt und langer Schlauch mit Halterung für flexible Einsatzbereiche
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Technische Werte

KENNWERTE

Art des Akkupacks	LiPOWER
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 2 Ah
Aufnahmegröße	400 g

Auspressdruck	690 / 414 bar
---------------	---------------

Auspressgeschwindigkeit	100 / 290 g/min
-------------------------	-----------------

Schlauchlänge	1200 mm
---------------	---------

Gewicht ohne Akkupack	4 kg
-----------------------	------

Gewicht mit Akkupack	4.4 kg
----------------------	--------

VIBRATION

Vibration	1.43 m/s ²
-----------	-----------------------

Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
--------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	75 dB(A)
------------------	----------

Schallleistungspegel (LwA)	86 dB(A)
----------------------------	----------

Messunsicherheit K	3 dB(A)
--------------------	---------

Lieferumfang

- LED Zusatzleuchte für Schlauch
- Schultergurt
- 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)
- Ladegerät SC 36
- metaBOX 165 L