

# Delock Externes Gehäuse für M.2 NVMe PCIe SSD mit SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Buchse

## Kurzbeschreibung

Dieses Gehäuse von Delock ermöglicht den Einbau einer **M.2 PCIe NVMe SSD** im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format, und kann via USB an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Das robuste Metallgehäuse sorgt für eine optimale Temperatur des Speichers.



## Spezifikation

- Anschlüsse:  
extern: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Buchse  
intern: 1 x 67 Pin M.2 Key M Slot
- Chipsatz: Realtek RTL9210
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe (NVMe) Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- Unterstützt NVMe Express (NVMe)
- Datentransferrate bis zu 10 Gbps
- LED Anzeige für Power und Zugriff
- Metallgehäuse
- Maße (LxBxH): ca. 104 x 28 x 11 mm
- Hot Plug, Plug & Play

## Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 3.3 oder höher
- Mac OS 10.15.2 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port

## Packungsinhalt

- Externes Gehäuse M.2
- Befestigungsmaterial
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB-C™ Stecker, Länge ca. 30 cm
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB Typ-A Stecker, Länge ca. 30 cm
- 1 x Wärmepad
- Bedienungsanleitung

## Artikel-Nr. 42634

EAN: 4043619426348

Ursprungsland: China

Verpackung: • Retail Box





Abbildungen





| Allgemein                                    |                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion:                                    | NVM Express (NVMe)                                                                   |
|                                              | Hot Plug                                                                             |
|                                              | Plug & Play                                                                          |
| Interne Konstruktion:                        | Vollplatine                                                                          |
| Unterstütztes Betriebssystem:                | Windows 8.1 32-Bit                                                                   |
|                                              | Windows 8.1 64-Bit                                                                   |
|                                              | Windows 10 32-Bit                                                                    |
|                                              | Windows 10 64-Bit                                                                    |
|                                              | Linux Kernel 3.3 oder höher                                                          |
|                                              | Mac OS 10.15.2 oder höher                                                            |
| Unterstütztes Modul:                         | M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis |
| Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: | 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich                         |
| Schnittstelle                                |                                                                                      |
| Extern:                                      | 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Buchse                        |
| Intern:                                      | 1 x 67 Pin M.2 Key M Slot                                                            |
| Technische Eigenschaften                     |                                                                                      |
| Chipsatz:                                    | Realtek RTL9210                                                                      |
| Datentransferrate:                           | bis zu 10 Gbps                                                                       |
| Physikalische Eigenschaften                  |                                                                                      |
| Gehäusematerial:                             | Aluminium                                                                            |
| Kabellänge:                                  | 30 cm                                                                                |
| Länge:                                       | 104 mm                                                                               |
| Breite:                                      | 28 mm                                                                                |
| Höhe:                                        | 11 mm                                                                                |
| Farbe:                                       | silber                                                                               |