



NT 65/2 Tact²

Hohe Mobilität und Leistung, Ausdauer, Robustheit und eine Vielzahl praktischer Ausstattungsmerkmale machen die Kärcher Tact²-Sauger zu gefragten Spezialisten und Allroundern. Dabei verfügt der NT 65/2 Tact² serienmäßig über das komplette Antistatik-Paket. Eine nicht zu unterschätzende Arbeitserleichterung überall dort, wo regelmäßig große Mengen feiner Stäube entfernt werden müssen.

1 Einfach hin und wieder weg

- Verstellbarer Schubbügel und große Räder garantieren einen leichten Transport zum Einsatzort auch auf unebenem Untergrund.

2 Intelligente Zubehöraufbewahrung

- So kann zum Beispiel die Bodendüse richtungsunabhängig und schnell fixiert werden.

3 Automatische Filterabreinigung Tact²

- Der Flachfilter kann von der sauberen Seite aus entnommen werden und ist in 2 Hälften geteilt, die abwechselnd durch gezielte Luftstöße gereinigt werden.
- Feinstäube können den Filter nicht verstopfen. Der Luftstrom bleibt über lange Zeit konstant hoch.

4 Gesichert und griffbereit

- Werkzeuge lassen sich auf dem Kopf genauso gut und sicher ablegen wie Kleinteile und Flaschen.



NT 65/2 Tact²

- Automatische Filterabreinigung Tact²
- Antistatiksysteem
- Verstellbarer Schubbügel

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.667-286.0
EAN-Code		4039784714953
Luftmenge	l/s	2 x 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	65
Max. Aufnahmeleistung	W	max. 2760
Standardnennweite		DN 40
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB(A)	73
Behältermaterial		Kunststoff
Anzahl Motoren		2
Frequenz	Hz	50-60
Spannung	V	220-240
Gewicht	kg	24,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	575 x 490 x 880

Ausstattung

Saugschlauch	m	4	Filterabreinigung		Tact Filter Clean
Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m		■	Stoßfester Umlaufschutz		■
Filtertüte		Papier	Schubbügel		■
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360	Schutzklasse		I
Fugendüse		■	Stopplenkrolle		■
Ablassschlauch (ölbeständig)		■	Wartungsfreie Saugturbinen	Stück	2
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge		■			
Antistatiksysteem		■			
Eco-Filtersystem		■			
Flachfaltenfilter		Papier			
Krümmen		■			

■ Im Lieferumfang enthalten.

NT 65/2 TACT² 1.667-286.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Flachfilter Papier									
Flachfilter Papier	1	6.907-276.0	1 Stück					Flachfilter der Staubklasse M aus nanobeschichtetem Papiermaterial. Ideal zum Absaugen von Feinstaub und trockenen Schmutzpartikeln.	■
Papierfiltertüten (2-lagig)									
Papierfiltertüten	2	6.904-285.0	5 Stück					5 dreilagige, reißfeste Papierfiltertüten. BIA-(U, S, G, C) Staubklasse M. Für alle Varianten der Modelle NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me sowie für den NT 72/2 Eco Tc.	■
Krümmen, Kunststoff									
Krümmen, Kunststoff, elektrisch leitend	3	5.032-427.0	1 Stück	DN 40				Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmen (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Sauger.	■
Krümmen, Kunststoff	4	5.031-718.0	1 Stück	DN 35				Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H).	□
Krümmen, Kunststoff, elektrisch leitend	5	5.031-939.0	1 Stück	DN 35				Elektrisch leitender Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.	□
Bodendüsen									
Nass-/Trockenbodendüse DN 40	6	6.907-408.0	1 Stück	DN 40		360 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0).	■
Allzweckdüse Nass/Trocken	7	6.903-018.0	1 Stück	DN 40		370 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
	8	6.906-383.0	1 Stück	DN 40		450 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	□
	9	6.906-384.0	1 Stück	DN 35		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
Nass-/Trockenbodendüse Standard	10	2.889-173.0	1 Stück	DN 35		300 mm		300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	□
Bodendüse Standard NW40	11	2.889-174.0						Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen.	□
Fugendüsen									
Fugendüse	12	6.903-033.0	1 Stück	DN 40	290 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.	■
	13	6.900-385.0	1 Stück	DN 35	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.	□
	14	6.900-922.0	1 Stück	DN 35	500 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.	□
	15	6.905-817.0	1 Stück	DN 40	400 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	□
Saugrohre, Metall									
Saugrohr DN 40, verchromt	16	6.900-275.0	1 Stück	DN 40	0,55 m			Das Saugrohr (DN 40, 1 x 0,55 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Saugrohr	17	6.900-514.0	1 Stück	DN 35	0,5 m			Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.	☐
Set Saugrohr verchromt DN 35 550mm	18	2.889-191.0	1 Stück	DN 35	550 mm			Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter.	☐
Saugschläuche (Clipsystem)									
Saugschlauch	19	6.906-546.0	1 Stück	40	4 m			Elektrisch leitender, 4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.	☒
	20	6.906-321.0	1 Stück	40	4 m			4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.	☒
	21	6.906-279.0	1 Stück	40	10 m			10 m langer Standard-Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe. Mit geräteseitigem Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss auf Zubehörseite.	☐
	22	6.906-714.0	1 Stück	40	4 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, 4m, ölbeständig, ohne Krümmer oder Anschlussmuffe.	☐
	23	6.906-635.0	1 Stück	40	16 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, 16m, ohne Krümmer oder Anschlussmuffe.	☐
	24	6.906-877.0	1 Stück	40	10 m			Saugschlauch mit Bajonett-Anschluss, elektrisch leitend.	☐
Flachfallenfilter PES									
Flachfallenfilter PES	25	6.907-277.0	1 Stück					Flachfallenfilter der Staubklasse M aus verrottungssicherem PES-Vliesmaterial. Ideal bei häufigen Nasssaug-Anwendungen.	☒
Flachfallenfilter PTFE									
Flachfallenfilter PTFE	26	6.907-449.0	1 Stück					Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact ² -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	☐
Stofffilter									
Membranfilter	27	6.904-282.0	1 Stück					Membran-/Stofffilter - BIA-C - aus Polyester-Nadelvlies, waschbar bis 40°C, Metallfasern für Erdung. Geeignet für fast alle gewerblichen zweimotorigen NT-Sauger.	☐
HEPA, Staubklasse-H-Filter									
Flachfallenfilter HEPA	28	6.904-364.0	1 Stück					Der HEPA-Flächenfilter - Staubklasse H (H 13) - mit Glasfaservlies erhöht die Filterleistung beim Aufsaugen von gesundheitsgefährdenden und krebserzeugenden Stäuben.	☐
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung									
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	29	6.900-698.0	10 Stück					PE - Plastiksack.	☐
Nassfilterbeutel									
Nassfilterbeutel	30	6.904-252.0	5 Stück					Staubklasse L geprüft, für allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	☐
Krümmer, Edelstahl									
Krümmer, Edelstahl	31	6.903-141.0	1 Stück	DN 35				Edelstahl, gebogen, DN 35	☐
	32	6.902-079.0	1 Stück	DN 40				Edelstahl, gebogen, DN 40	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Krümmen, Metall									
Krümmen, Metall	33	6.900-519.0	1 Stück	DN 35				Der robuste, verchromte Metall-Krümmen (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmen verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-112.0; C 35-DN 35, Kunststoff, el.).	☐
	34	6.900-276.0	1 Stück	DN 40				Der robuste, verchromte Metall-Krümmen (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmen verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-111.0; C 40-DN 40, Kunststoff, el.).	☐
Autosaugdüsen									
Autodüse	35	6.900-952.0	1 Stück	DN 40		90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.	☐
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	36	6.902-104.0	1 Stück	DN 35	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	☐
	37	6.902-105.0	1 Stück	DN 40	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	☐
Rohrsaugdüsen									
Rohrbürste 35/100	38	6.903-035.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	☐
Rohrbürste 35/200	39	6.903-036.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	☐
Saugrohre, Edelstahl									
Saugrohr	40	6.902-081.0	1 Stück	DN 40	0,5 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	☐
	41	6.906-531.0	1 Stück	DN 40	1 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	☐
	42	6.902-154.0	1 Stück	DN 35	0,5 m			0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trockensauger. Ideal für häufige Nasssaugansätze und zum Aufsaugen korrosiver Bestandteile.	☐
Reparatursets									
Reparaturset, C 40	43	2.639-873.0	1 Stück	DN 40				Das Reparaturset (C40) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungsstücke (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschlusssystem.	☐
Reparaturset, DN 61	44	2.862-038.0	1 Stück	DN 61				Reparaturset Saugschlauch. Optional für alle NT 65/2 und 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	☐
Saugschläuche (ohne Anschlussstücke)									
	45	6.389-839.0							☐
Saugschläuche komplett									
Saugschlauch, kpl.	46	4.440-264.0	1 Stück	DN 61	4 m			4 m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem DN 61-Bajonett-Anschlussstück und DN 61-Konus auf Zubehörsseite.	☐
Saugschlauch kpl.	47	4.440-328.0	1 Stück	DN 61	3 m			Industrieschlauch, PVC/ Elastomer mit Stahlschleife, innen glatt	☐
Saugschlauch, kpl.	48	4.440-467.0	1 Stück	DN 61	10 m			10 m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem DN 61-Bajonett-Anschlussstück und DN 61-Konus auf Zubehörsseite.	☐
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	49	4.440-613.0	1 Stück	DN 61	4 m			Ölbeständig.	☐
	50	4.440-614.0	1 Stück	DN 61	10 m				☐
Saugschlauch, kpl., elektrisch leitend	51	4.440-616.0	1 Stück	DN 61	4 m			Elektrisch leitend.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 65/2 TACT² 1.667-286.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Saugschlauch kpl.	52	4.440-263.0	1 Stück	DN 40	4 m			Nicht elektrisch leitender, 4,0m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem Bajonett-Anschluss und DN 40-Konus auf Zuhörseite.	☐
	53	4.440-303.0	1 Stück	DN 40	4 m			ölbeständig	☐
	54	4.440-463.0	1 Stück	DN 40	10 m			Nicht elektrisch leitender, 10,0m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem Bajonett-Anschluss und DN 40-Konus auf Zuhörseite.	☐
	55	4.440-466.0	1 Stück	DN 40	10 m			Elektrisch leitend, Kunststoff.	☐
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	56	4.440-612.0	1 Stück	DN 40	10 m			Ölbeständig.	☐
Saugschläuche komplett (Clipsystem)									
Saugschlauch	57	4.440-678.0	1 Stück	DN 40	4 m			4 m langer, nicht elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmer, geräteseitigem Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss auf Zuhörseite. Ohne Modul.	☐
Saugschlauch + PFC-Modul, elektrisch leitend	58	4.440-728.0	1 Stück	DN 40	4 m			Mit Krümmer und Modul (4.060-533.0), elektrisch leitend.	☐
Saugschlauch	59	2.889-133.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.	☐
	60	2.889-161.0	1 Stück	DN 35	2 m				☐
Verbindungsmuffen									
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	61	6.902-077.0	1 Stück	DN 32				Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlussteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	☐
Verbindungsmuffe, DN 40, mit Innengewinde	62	6.900-286.0	1 Stück	DN 40				Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit beidseitigem Schraubgewinde. Zum Verbinden von 2 DN 40-Saugschläuchen ohne Anschlussteile.	☐
Verbindungsmuffe, DN 61, mit Innengewinde	63	6.902-078.0	1 Stück	DN 61				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde.	☐
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)									
Verlängerungsschlauch	64	6.906-344.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			2,5 m langer, nicht elektrisch leitender Standard-Verlängerungsschlauch für alle C-40-Schläuche mit Clip-System.	☐
Sonstiges									
Vorabscheider 80 l	65	3.864-010.0	1 Stück					Komplettbehälter (80 l) und Deckel (DN 61). Für Grobschmutz und Flüssigkeiten (ohne Saugschlauch).	☐
Fassvorabscheider	66	3.864-012.0	1 Stück					Metall, von DN 61 auf 61, nur für Flüssigkeiten.	☐
CS 40 Me	67	2.863-026.0	1 Stück					Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.	☐
Anbausatz Y-Stück									
Anbausatz Y-Stück	68	2.637-217.0	1 Stück	DN 35				Verteilerstück aus Kunststoff – speziell für NT-Sauger.	☐
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus), elektrisch leitend									
Anschlussmuffe C DN 35	69	5.407-112.0	1 Stück	DN 35				Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	☐
Anschlussmuffe C DN 40	70	5.407-109.0	1 Stück	DN 40				Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-Anschluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.	☐
	71	5.407-111.0	1 Stück	DN 40				Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 65/2 TACT² 1.667-286.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend									
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	72	5.453-042.0	1 Stück	DN 35				3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.	☐
	73	5.453-048.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger.	☐
	74	5.453-049.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	☐
	75	5.453-050.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	☐
	76	5.453-051.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm, el. Nur NT-Sauger.	☐
	77	5.453-052.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	☐
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar									
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	78	5.453-016.0	1 Stück	DN 35				3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch.	☐
	79	5.453-026.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.	☐
	80	6.902-059.0	1 Stück	DN 35				Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm.	☐
	81	6.902-095.0	1 Stück	DN 35				Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger.	☐
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)									
Erweiterungsstück DN 40 - DN 61	82	5.453-019.0	1 Stück	DN 40				Von DN 40 auf DN 61: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Speziell für NT-Sauger.	☐
Reduziermuffen									
Reduziermuffe	83	5.407-108.0	1 Stück	DN 40				Schraubbare Reduziermuffe - von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.	☐
	84	5.407-113.0	1 Stück	DN 40				Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem.	☐
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)									
Reduziermuffe	85	6.902-017.0	1 Stück	DN 40				Reduzierstück zur Zubehörerweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehöerteil mit Anschlusskonus DN 40.	☐
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	86	6.902-072.0	1 Stück	DN 35				Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	☐
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen									
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	87	2.860-117.0	1 Stück					DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	☐
Zielgruppenspezifische Zubehörsätze für Sauger									
Zubehörsatz Autoreinigung	88	2.862-166.0		DN 35				Zielgruppenspezifische Zubehördüsen in DN 35 für die Innenreinigung von Fahrzeugen, Polster & Armaturen.	☐
NT-Saugset, DN 40, elektrisch leitend	89	2.638-147.0		DN 40				Nass-Trockensaugset in elektrisch leitender Ausführung mit Nennweite 40.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 65/2 TACT²
1.667-286.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Umbausatz nicht leitende Medien									
ABS nicht leitende Medien Tact ² + Ap	90	2.642-602.0	1 Stück					Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

NT 65/2 TACT²
1.667-286.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
Verlängerungskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stück		Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm ² . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.