

DT 770 PRO X LIMITED EDITION

Dynamischer Studiokopfhörer

Best.-Nr. 1000381



MERKMALE

- Ohrumschließender Studiokopfhörer
- Ideal für Recording & Monitoring
- Dank niederohmigem STELLAR.45 Treiber geeignet für verschiedene Wiedergabegeräte
- Robuste Federstahlbügelkonstruktion
- Einseitig geführtes, steckbares Kabel mit Mini-XLR-Anschluss
- Weiche, austauschbare Ohr- und Kopfpolster für hohen Tragekomfort, auch bei mehrstündiger Nutzung
- Made in Germany

CREATE THE AMAZING



beyerdynamic

beyerdynamic GmbH & Co. KG
Theresienstr. 8 • 74072 Heilbronn / Germany
Tel. +49 (0) 71 31 / 617 - 300 • info@beyerdynamic.de • www.beyerdynamic.de

✓ 1/2

Weitere Vertriebspartner weltweit finden Sie im Internet unter www.beyerdynamic.com
Abbildungen nicht vertragsbindend. Änderungen vorbehalten. D1/DT 770 PRO X Limited Edition (01.24)

DT 770 PRO X LIMITED EDITION

Dynamischer Studiokopfhörer

Best.-Nr. 1000381

ANWENDUNGEN

Der DT 770 PRO X Limited Edition ist ein geschlossener Studiokopfhörer, der für professionelles Recording und Monitoring im Studio als auch unterwegs geeignet ist.

Dank niederohmigem STELLAR.45 Treiber liefert der Kopfhörer Studioreferenzklang an den unterschiedlichsten Endgeräten.

Das steckbare, einseitig geführte Mini-XLR-Kabel erleichtert den Umgang mit dem Kopfhörer, wenn dieser häufig auf- und abgesetzt werden muss.

Der robuste Federstahlbügel verleiht dem Kopfhörer einen sicheren Sitz und die mechanische Verlässlichkeit, die im täglichen Gebrauch notwendig ist.

Weiche Kopf- und Ohrpolster tragen zu einem hohen Langzeittragekomfort bei. Kopf- und Ohrpolster können bei Bedarf ausgetauscht werden.

Das Anschlusskabel ist mit einem vergoldeten Mini-Stereoklinenstecker (3,5 mm) mit 6,35 mm Adapter ausgestattet und kann an alle gebräuchlichen Kopfhörerausgänge angeschlossen werden.

LIEFERZUBEHÖR

- 1 x gestrecktes Kabel, 3-pol. Mini-XLR (verriegelbar) und 3,5 mm Stereoklinke, Länge 3 m
- 1 x Schraubadapter 3,5 mm auf 6,35 mm Klinke
- 1 x Zugbeutel

TECHNISCHE DATEN

Wandlerprinzip	Dynamisch
Arbeitsprinzip	Geschlossen
Trageart	Ohrumschließend
Übertragungsbereich	5 - 40.000 Hz
Nennimpedanz	48 Ω
Schalldruckpegel @ 1 mW/500 Hz	98 dB
Schalldruckpegel @ 1 V/500 Hz	112 dB
Klirrfaktor @ 500 Hz	< 0,05 %
Höchste Kurzzeitbelastbarkeit	210 mW
Isolierung von Außengeräuschen	16 dBA
Nennandrückkraft	5,5 N
Gewicht (ohne Kabel)	305 g
Länge und Art des Kabels	3 m / glattes Kabel, steckbar, einseitig geführt
Anschluss	Vergoldeter Stereoklinenstecker 3,5 mm & Adapter 6,35 mm

(Alle Angaben gemäß EN 60 268-7)

CREATE THE AMAZING



beyerdynamic