

Abbildung kann vom Original abweichen



**A++**



## Dunstabzugshaube mit Randabsaugung

# T1-60A++IXEZ

### Beschreibung

Extrem Stromsparend dank  
Energieeffizienzklasse A++

LED-Beleuchtung  
Randabsaugtechnik  
3 Leistungsstufen  
Booster Funktion  
Breite: 60 cm

**UVP: 549,00 €**

| Technische Daten                                                            |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Geräteart                                                                   | Dunstabzugshaube mit Randabsaugung |
| Material                                                                    | Edelstahl                          |
| Einbaubreite                                                                | 60 cm                              |
| Wandmontage                                                                 | Ja                                 |
| Elektroniktasten                                                            | 4 Stück                            |
| Umluftbetrieb                                                               | Ja                                 |
| Abluftbetrieb                                                               | Ja                                 |
| jährlicher Energieverbrauch (AEhood)                                        | 9,70 kWh/Jahr                      |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A++                                |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                                         | 27,20                              |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                                             | B                                  |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)                                              | 22,70 lux/Watt                     |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                                 | B                                  |
| Fettabscheidungsgrad                                                        | 33,20                              |
| Klasse für den Fettabscheidungsgrad                                         | G                                  |

| Technische Daten                                                       |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit                                | 260 m³/h                          |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit                                | 454 m³/h                          |
| Maximaler Luftstrom Q <sub>max</sub>                                   | 504 m³/h                          |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit           | 45 dB/A                           |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit           | 56 dB/A                           |
| A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | 65 dB/A                           |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)                                  | 0,41 Watt                         |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)                                | 3,00 Watt                         |
| Anschlußwert                                                           | 113,00 Watt                       |
| Beleuchtungssystem                                                     | LED Strip                         |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit                               | 1 x 3,00 Watt                     |
| Spannung                                                               | 220 - 240 Volt                    |
| Frequenz                                                               | 50 Hz                             |
| Ausstattung                                                            |                                   |
| Fettfilter Menge                                                       | 2 x MF75                          |
| Fettfilter Material                                                    | Aluminium                         |
| Fettfilter spülmaschinenfest                                           | ja                                |
| Display                                                                | nein                              |
| Teleskopkamin ausziehbar von bis                                       | 50,00 - 100,00 cm                 |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin                                         | 104,80 cm                         |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung                       | 2 x CF110                         |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe                               | ja                                |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch                                 | 2 m PVC                           |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter                                    | optional                          |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial                           | ja                                |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung                            | ja                                |
| Umluftweiche                                                           | AT150-4 UNI - optional erhältlich |
| Logistik                                                               |                                   |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                                              | 54,80 - 104,80 x 60,00 x 50,00 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                                         | 56,00 x 65,00 x 38,00 cm          |
| Nettogewicht                                                           | 11,40 Kg                          |
| Bruttogewicht                                                          | 13,70 Kg                          |
| Umtausch                                                               | 2 Jahre                           |
| Artikelnummer                                                          | 50454                             |
| EAN Nummer                                                             | 4030608504545                     |
| Containermenge                                                         | 504 Stück                         |
| UVP                                                                    | 549,00 €                          |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 153mm Ø)