

FAX-2940

Kompaktes Laserfax für den Arbeitsplatz



Fax

Fax Modem
Automatische Wahlwiederholung
Telefon-Index

Lautsprecher- / Klingellautstärke
Fax/Tel-Schaltung
Kontrast
Enhanced Remote Activate
Zeitversetztes Senden
Faxabruf
Datenerhalt
Sendevorbereitung

Sendespeicher
Empfangsspeicher
Dual Access
Rundsenden
Stapelübertragung

Automatische Verkleinerung

ECM-Fehlerkorrektur

Fax-Weiterleitung
Fernzugriff
Fernabfrage
Graustufen

33.600 bps (Super G3)

Ein besetzter Anschluss wird automatisch neu angewählt

Eine alphabetisch sortierte Liste der als Zielwahl, Kurzwahl oder Rundsendegruppe gespeicherten Rufnummern und Namen

3 Stufen und aus

Das Gerät erkennt automatisch, ob es sich um einen Fax- oder Telefonanruf handelt

Auto / hell / dunkel

Wenn ein Faxanruf auf einem Telefon angenommen wurde, kann dieser an das Fax weitergeleitet werden

Bis zu 50 Sendeaufträge

Geschützter Faxabruf

Bis zu 60 Stunden

Reduziert die Übertragungszeit, indem das Dokument vor dem Senden eingelesen und gespeichert wird.

ca. 2,5 Sekunden/Seite (A4)

Bis zu 500 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG)

Bis zu 500 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG)

Ermöglicht das gleichzeitige Ausführen zweier Funktionen

Zum Versenden eines Faxes an bis zu 272 verschiedene Empfänger (50 manuell eingegebene Nummern)

Speichert Dokumente, die zur selben Zeit an denselben Empfänger gesendet werden sollen, und sendet sie

zusammen in einem Übertragungsvorgang

Wenn eine Seite mit einer Länge von mehr als 297mm empfangen wird, verkleinert das Gerät das Dokument

automatisch so, dass es auf eine A4-Seite passt.

Wenn das Fax Übertragungsfehler während einer Faxübertragung erkennt, sendet es die fehlerhaften Seiten noch

einmal (dazu muss das Empfängergerät ebenfalls über diese Funktion verfügen)

Sendet ein im Speicher empfangenes Fax automatisch an eine zuvor programmierte Faxnummer

Ja

Ermöglicht den Empfang von Faxnachrichten über ein anderes Tonwahl-Gerät

256

Kopierer

Auflösung
Mehrfachkopien
Zoom
N auf 1 Kopien
Graustufen
Display

300 x 600 dpi

Kopiert Ihr Dokument bis zu 99-mal, auch sortiert

Vergrößert oder verkleinert Dokumente auf 25% bis 400% in 1%-Schritten

Ja

256

zweizeiliges, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display

Laserdrucker - über kostenlosen Treiber-Download (<http://solutions.brother.com>)

Druckgeschwindigkeit
Auflösung
Zeit bis zum 1. Ausdruck
Aufwärmzeit
Druckertreiber

20 Seiten/Minute

Bis zu 2.400 x 600 dpi

Weniger als 10 Sekunden (aus Bereitschaft)

Weniger als 7 Sekunden (aus Schlafmodus)

Windows XP Home Edition, XP Professional Edition (32 & 64bit), Vista (32 & 64bit), Windows 7 (32 & 64bit);
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x und Linux für CUPS(x86, x64 Umgebung) und LPD/LPRng (x86, x64 Umgebung)

Schnittstelle

USB 2.0 Hi-Speed

Scanner - über kostenlosen Treiber-Download (<http://solutions.brother.com>)

Auflösung (optisch)
Auflösung (interpoliert)
Graustufen
Scanner-Kompatibilität

Bis zu 600 x 600 dpi

Bis zu 19.200 x 19.200 dpi

256

TWAIN, WIA (Windows)

ICA (Macintosh)

SANE (Linux)

Adressbuch

Kurzwahl	200 Speicherplätze
Zielwahl	22 Speicherplätze (11 x 2)
Rundsendegruppen	Bis zu 8 Gruppen

Papiermanagement

Papierzufuhr²

Standardkassette:	250 Blatt
Einzelblatteinzug:	1 Blatt
ADF:	30 Blatt

Papierablage²

Face Down:	100 Blatt
Face Up (Gerader Papierweg):	1 Blatt

Druckmedien

Medienarten und -grammaturen

Standardkassette:	Normalpapier, Dünnes Papier, Recyclingpapier (60 - 105 g/m ²)
Einzelblatteinzug:	Normalpapier, Dünnes Papier, Dickses Papier, Recyclingpapier, Briefpapier, Umschläge und Etiketten (60 - 163g/m ²)
ADF:	Normalpapier, Recyclingpapier (64 - 90 g/m ²)

Medienformate

Standardkassette:	A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Lange Kante), B6(ISO), A6, Executive
Einzelblatteinzug:	Breite: 76,2 mm bis 216 mm x Länge: 116 mm bis 406,4 mm
ADF:	Breite: 147,3 mm bis 215,9 mm x Länge: 147,3 mm bis 355,6 mm

Verbrauchsmaterial

Toner im Lieferumfang	ca. 1.000 Seiten ¹
Toner (TN-2210)	ca. 1.200 Seiten ¹
Jumbo-Toner (TN-2220)	ca. 2.600 Seiten ¹
Trommel (DR-2200)	ca. 12.000 Seiten (eine Seite pro Druckauftrag)

Wie oft die Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen, ist von der Komplexität der Ausdrucke, der durchschnittlichen Deckung, der Papiergröße, der Anzahl der Seiten pro Druckauftrag und von der Art der Druckmedien abhängig.

Maße und Gewichte

	Mit Karton	Ohne Karton (mit Verbrauchsmaterial)
Maße (BxHxT)	476 x 436 x 458 mm	368 x 311 x 360 mm
Gewicht	12,7 kg	8,8 kg

Leistungsaufnahme / Lautstärke

	Leistungsaufnahme (bei 25°C gemessen)	Schalldruckpegel	Schallleistungspegel
Kopieren	Durchschnittlich 360 W	53 dB	6,18 B
Bereitschaftsmodus	Durchschnittlich 55 W	30 dB	4,25 B
Tiefschlafmodus	Durchschnittlich 1,5 W	Nicht hörbar	Nicht hörbar

Ökologie

TEC Wert	1 kWh / Woche
Energy Star	Ja
Blauer Engel	Ja

Lieferumfang

Tonerkassette für ca. 1.000 Seiten ¹
Trommeleinheit für ca. 12.000 Seiten
Netzkabel
TAE-N Kabel
Benutzerhandbuch

¹ Reichweite gemäß ISO/IEC 19752

² mit 80 gr./m² Papier

