



Bestell-Nr.: 040614

## Stufen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse



Stufenanzahl

12

14

16

18

### Spezifikation

|                                          |                                             |                                                         |                                                             |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Arbeitshöhe<br><b>4,8 m</b>              | Tritt-Ausführung<br><b>Stufen</b>           | Stufen-/Sprossenanzahl<br><b>14 St.</b>                 | Stufenbreite<br><b>371 mm</b>                               | Stufen-/Sprossentiefe<br><b>80 mm</b> |
| Stufen-/Sprossenabstand<br><b>235 mm</b> | Rutschhemmung<br><b>Aluminium geriffelt</b> | Leiterlänge<br><b>3,64 m</b>                            | Neigung<br><b>70 °</b>                                      | Ausladung<br><b>1,26 m</b>            |
| Außenbreite<br><b>420 mm</b>             | Traversenbreite<br><b>930 mm</b>            | Holmhöhe<br><b>73 mm</b>                                | Holmbreite<br><b>25 mm</b>                                  | Max. Belastbarkeit<br><b>150 kg</b>   |
| Bauart<br><b>Zum Anlehnen</b>            | Gewicht<br><b>10,5 kg</b>                   | Transportmaß<br><b>3605 x 425 x 118 mm,<br/>10,5 kg</b> | Geschäftsbereich<br><b>MUNK Günzburger<br/>Steigtechnik</b> | Artikel-Nr.<br><b>040614</b>          |
| Preis<br><b>372,00 €</b>                 |                                             |                                                         |                                                             |                                       |

### Fakten

- Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung

- ergo-pad® Griffzone
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuh in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
- Maximale Belastung: 150 kg

### Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Traverse (liegt lose bei): 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

### Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---



## Mehrwerte

### ergo-pad® Griffzone

Für ein leichteres und ergonomisches Handling am optimalen Tragepunkt



### Standard-Traverse

Sicherer Aufstieg nach Norm bei Anlegeleitern über 3,0 m

- Verschiedene Traversenbreiten, passend zur gewählten Leiterlänge
- Rutsichere Leiterschuhe
- Einzeln als Ersatzteil erhältlich



### Nachrüstsatz roll-bar

- Rollen statt schleppen: ergonomische und komfortable Handhabung
- Einfache Montage an Traversen ohne Bohren
- Benutzerfreundliche Bedienung ohne Bücken



### Hinweis: Arbeitshöhen

- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur [TRBS 2121 Teil 2](#) haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die [Arbeitshöhe](#) ermittelt wird, lesen Sie in unseren [Tipps und Tricks](#)



## Zubehör / Ersatzteile



Bestell-Nr.: 019328

Zubehör-Paket  
"Praktische Helfer 2"



Bestell-Nr.: 019309

Zubehör-Paket  
"Leiterkopfsicherung  
Komplett-Set"



Bestell-Nr.: 019053

ergo-pad Griffzone Typ  
3



Bestell-Nr.: 041829

Nachrüstsatz clip-step  
für Stufen-Anlegeleiter



Bestell-Nr.: 041579

Nachrüstsatz clip-step  
R13 für Stufen-  
Anlegeleiter



Bestell-Nr.: 041849

Nachrüstset clip-step relax für Stufen-Anlegeleiter / Stufen-Schiebeleiter



Bestell-Nr.: 019634

Nachrüstset 'roll-bar'



Bestell-Nr.: 030292

Handlauf zur Selbstmontage



Bestell-Nr.: 030290

Handlauf zur Selbstmontage



Bestell-Nr.: 030291

Handlauf zur Selbstmontage



Bestell-Nr.: 030293

Handlauf zur Selbstmontage



Bestell-Nr.: 019104

Ausstiegsholm einschiebbar



Bestell-Nr.: 019103

Ausstiegsholm einschiebbar



Bestell-Nr.: 019114

Dachrinnenhalter



Bestell-Nr.: 019115

Eimerhaken



Bestell-Nr.: 019842

Wandabstandshalter für Dämmfassaden



Bestell-Nr.: 019185

Haken für Stufen- und Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019181

Haken für Spezialleiter, abgewinkelt



Bestell-Nr.: 019177

Haken für Spezialleiter, rund



Bestell-Nr.: 019939

Erdsitzen für Leitern bis Baujahr 2004 bzw. Leitern ohne nivello-Leiterschuh



Bestell-Nr.: 019925

Holmverlängerung für  
Quertraverse



Bestell-Nr.: 019632

Traverse komplett



Bestell-Nr.: 019199

Außenschuh für  
Querrohr



Bestell-Nr.: 019174

Hinweis-Aufkleber für  
Stufen-Anlegeleiter  
über 3 m mit Traverse



Bestell-Nr.: 019141

Hinweis-Aufkleber für  
Stufen-Anlegeleiter



Bestell-Nr.: 019176

Inventaraufkleber



Bestell-Nr.: 019175

Prüfplakette



Bestell-Nr.: 030294

Handlauf steckbar für  
Stufenabstand 235 mm



Bestell-Nr.: 030295

Handlauf steckbar für  
Stufenabstand 235 mm



Bestell-Nr.: 040344

Leiterkopfsicherung  
Magnet



Bestell-Nr.: 019289

Aufsteckteil  
"Glasreiniger"

## Zertifikate

---



17KFP0517-04 -  
Prüfbescheinigung  
"Bauart geprüft"

Gültig in



DIN EN 131-3:2007  
EK5/AK1 17-1:2017  
DIN EN 131-1:2016  
DIN EN 131-2:2017  
PAK-  
ANFORDERUNG  
FÜR GS -  
ABSCHNITT  
3.1(PAH-  
REQUIREMENT FOR  
GS - CL. 3.1) AFPS  
GS 2014:01 PAK

## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien

