



UNYSAT 24TN-LNB

Einkabel-LNB für 24 Teilnehmer

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Gerät)	Gewicht (Karton)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)	Farbe
4019588088245	0000/8824	750 g	850 g	20.00 x 19.00 x 19.50 cm	21.00 x 20.50 x 19.50 cm	grau

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung: 24 Teilnehmer an einem Kabel

Top-Ausstattung: SCR-Protokoll gemäß EN50494 & EN50607

Top-Ausstattung: Teilnehmer 1-8 arbeitet mit EN50494 oder EN50607

Top-Ausstattung: Ab Teilnehmer 9 wird nur mit EN50607 gearbeitet

Top-Ausstattung: Passend für die Montage an alle SATMAN Spiegel

Top-Ausstattung: Antennenjustage-Modus zum einfachen Ausrichten der Antenne

EINKABELAUSGANG

Ausgangsfrequenzbereich: 950 ... 2150 MHz

Anzahl der Ausgangskanäle: 24

Frequenz der Ausgangskanäle: 975, 1025, 1075, 1125, 1175, 1225, 1275, 1325, 1375, 1425, 1475, 1525, 1575, 1625, 1675, 1725, 1775, 1825, 1875, 1925, 1975, 2025 MHz

LOF

Unterer Frequenzbereich: 10.4 GHz

Oberer Frequenzbereich: 10.4 GHz

RAUSCHMAß

Frequenzbereich: 10.7 ... 12.75 GHz

Frequenzbereich: 950 ... 2150 MHz

Rauschmaß: 1 dB

STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch: max. 350 mA @13,5 V

TECHNISCHE DATEN

Ausgänge: 1

Feedaufnahme: Für SATMAN

UMGEBUNG

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 90 %

Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C

LIEFERUMFANG

UNYSAT-24TN-LNB

KEYFEATURES

DiSEqC EN50494

EN50607