

KMDA 7473 FR-U Silence Plug&Play Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

mit Silence Motor, 4 einzelnen Kochzonen & 2 Flex-Bereichen für Umluftbetrieb



BAUFORM

Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug: Ja

BETRIEBSARTEN

Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör: DUU 1500
Umluft ungeführt (Plug&Play Installation): Ja

DESIGN

Elegante Glaskeramikoberfläche: Ja
Umlaufender Edelstahlrahmen: Ja
Aufliegender Einbau: Ja
Flächenbündiger Dunstabzug: Ja
Flächenbündiger Wrasenabzug: Ja
Farbe Abdeckgitter: Edelstahl

KOCHZONENAUSSTATTUNG

Anzahl der Kochzonen: 4
Anzahl der Kochbereiche: 2
Maximale Anzahl Kochgeschirre: 4

1. KOCHZONE/KOCHBEREICH

Position: links
Art: Vario-Kochzone
Durchmesser in mm: Ø 120-220
Max. Leistung in W: 2300
Max. TwinBooster-Leistung in W: 3000

2. KOCHZONE/KOCHBEREICH

Position: rechts
Art: Vario-Kochzone
Durchmesser in mm: Ø 100-180
Max. Leistung in W: 1400
Max. TwinBooster-Leistung in W: 2100

BEDIENKOMFORT

Vernetzung mit Miele@home: Ja
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0: Ja
Anzeigefarbe: Gelb
Permanente Topferkennung: Ja
Warmhalten: Ja
Stop&Go-Funktion: Ja
Recall-Funktion: Ja
Kurzzeitwecker: Ja
Abschaltautomatik: Ja
Ankochautomatik: Ja
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne): Ja
Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.: Ja
Fettfilter-Sättigungsanzeige: Ja
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige: Ja

EFFIZIENZ UND NACHHALTIGKEIT

Energieeffizienzklasse (A+++ - D): A+
Klasse für fluiddynamische Effizienz: A
Beleuchtungseffizienzklasse: -
Klasse für den Fettabscheidegrad: A
Silence-Motor: Ja

PFLEGEKOMFORT

Leicht zu reinigende Glaskeramik: Ja
Wischschutz: Ja
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum
CleanCover: Ja

FILTERSYSTEM

Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter: 1

LUFTLEISTUNG FÜR UMLUFTBETRIEB

Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591: 0,0400
Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591: 0,1290
Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3: 41,0
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3: 64,0
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13: 27,0
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3: 50,0

SICHERHEIT

Sicherheitsausschaltung: Ja
Verriegelungsfunktion: Ja
Inbetriebnahmesperre: Ja
Überhitzungsschutz: Ja
Restwärmanzeige: Ja

TECHNISCHE DATEN SET

Abmessungen in mm (Breite): 800
Abmessungen in mm (Höhe): 194
Abmessungen in mm (Tiefe): 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm: 194
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau: 780
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau: 500
Gewicht in kg: 16
Gesamtanschlusswert in kW: 7,500
Spannung in V: 230
Frequenz in Hz: 50-60
Länge Anschlusskabel in m: 2

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Anschlusskabel: Ja
Plug&Play Adapter: Ja