



EUTELASTRASAT 850, 1 Teilnehmer

Mit der TechniSat EUTELASTRASAT-Anlage empfangen Sie die TV- und Radio-Programme von ASTRA 19,2° Ost und Eutelsat 13° Ost.

EAN	Art.-Nr.	Gewicht brutto	Gewicht netto	Karton (BxHxT)
4019588970885	9708/8800	9.2 kg	5.6 kg	88.00 x 95.00 x 24.00 cm
4019588973800	9708/8803	9.2 kg	5.6 kg	88.00 x 95.00 x 24.00 cm
4019588974883	9708/8804	9.2 kg	5.6 kg	88.00 x 95.00 x 24.00 cm
4019588972889	9708/8802			88.00 x 95.00 x 24.00 cm
4019588977884	9708/8807	9.2 kg	5.6 kg	
4019588975880	9708/8805	5.6 kg	9.2 kg	88.00 x 95.00 x 24.00 cm

ALLGEMEINE MERKMALE

Material: Aluminium

Top-Ausstattung: Für 1 Teilnehmer

Top-Ausstattung: 2 Orbitpositionen (Astra 19,2° Ost und Eutelsat Hotbird 13° Ost)

Top-Ausstattung: Optimal für Dachmontage

Materialstärke: 1.6 mm

Beschichtung: beidseitig pulverbeschichtet

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Unterer Frequenzbereich: 950 - 1950 MHz

Oberer Frequenzbereich: 1100 - 2150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Unterer Frequenzbereich: 10.7 - 11.7 GHz

Oberer Frequenzbereich: 11.7 - 12.75 GHz

LNB

Spannungsversorgung vertikal: 11,5 - 14,5 V

Spannungsversorgung horizontal: 16 - 19 V

LOF

Unterer Frequenzbereich: 9.75 GHz \pm 3MHz

Oberer Frequenzbereich: 10.6 GHz \pm 3MHz

RAUSCHMAß

Unterer Frequenzbereich: 0.7 dB max.

Oberer Frequenzbereich: 0.7 dB max.

TECHNISCHE DATEN

Nennmaß: 0.85 m

F/D: 0.67

G/T: 17.2 dB/K

Offsetwinkel: 21 °

Gewinn: 38.2 dBi @11,3 GHz

Orbitpositionen: Eutelsat 13° Ost, ASTRA 19,2° Ost

Mast \varnothing : 65 mm max.

Feedaufnahme: für UNYSAT-Universal-LNB

LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne SATMAN 850 Plus, AZ/EL-Halterung (mit zugehöriger Multifeed-Halterung), 2x UNYSAT-Universal-V/H-LNB im Wetterschutzgehäuse, 1x TechniSwitch 2/1 DiSEqC Schalter (0001/3223), Schrauben, Montageanleitung

KEYFEATURES

TV und Radio

FreiSatDigital

HDTV

Testurteil(e) Produktdatenblatt



KaufTip
video (12/1999)



Leserwahl König Kunde
Award - 2. Platz in der
Kategorie Sat-Anlagen
Camping, Cars & Caravans