



AEG Dunstabzugshauben der Serie 8000 mit Perfect Illumination


Die 8000 Perfect Illumination Dunstabzugshauben ermöglichen dir eine individuelle Anpassung der Lichtfarbe und -intensität. Bringe die natürlichen Farben deiner Zutaten auf dem Kochfeld optimal zum Vorschein. Die einstellbare Lichtfarbe ergänzt flexibel dein Küchenambiente.

Produktvorteile & Ausstattung



Perfect Illumination: Ideale Ausleuchtung für ein optimiertes Kochergebnis

Mit der Perfect Illumination-Technologie entfalten sich die natürlichen Farben deiner Lebensmittel. Entscheide flexibel den für dich idealen Farbton bei der Zubereitung deiner Zutaten, für optimale Sichtbarkeit des Bräunungsgrads oder rücke deine Speisen ins richtige Licht für dein Dinner-Ambiente.



SilenceTech: Effektive Luftreinigung bei geringem Geräuschpegel*

Genieße eine ruhige Kochumgebung und frische Küchenluft dank SilenceTech. Die innovative Technologie reinigt die Küchenluft effektiv von unerwünschten Gerüchen und hält gleichzeitig den Geräuschpegel auf einem Minimum.



Hob²Hood®: Automatische Steuerung des Dunstabzugs

Die Hob²Hood®-Technologie steuert automatisch Dunstabzug und Beleuchtung während des Kochens. Wenn du die Temperatur deines Hob²Hood-fähigen AEG Kochfelds erhöhst oder verringerst, passt sich der Dunstabzug entsprechend an. So kannst du dich ganz auf die Zubereitung deiner Speisen konzentrieren.

- Frontblende in Glas schwarz montiert und gegen eine Möbelfront auswechselbar
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 555 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 390 / 200 m³/h
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Hob²Hood-Funktion
- SilenceTech: angenehm leise
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe, Funktion Lüften, SilenceTech: angenehm leise
- LED-Leuchtstreifen, Perfect Illumination LED Stripe: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 10.6 Watt)
- Farbtemperatur: 2700-4000-5000 K
- Anschlusswert: 230 W + 10.6 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- 4 Black design filter
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB82, PNC 902 980 420, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB83, PNC 902 980 421, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB75, 902 980 302 als Sonderzubehör erhältlich
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

SecureHold fixiert den ausziehbaren Dunstabzug - für mehr Komfort bei der Steuerung.

Einfaches bedienen des Dunstabzugs dank SecureHold Lock-Funktion. Der Dunstabzug lässt sich leichtgängig herausziehen und wird in optimaler Position fixiert, so dass du mühelos deine gewünschte Funktion anwählen kannst - für eine komfortable Steuerung des Dunstabzugs.

Breeze-Funktion: Reinigt die Raumluft nach dem Kochen von Gerüchen

Durch Aktivierung der Breeze-Funktion wird deine Küchenluft auch nach dem Kochen leise und effektiv gereinigt. Ohne störende Lüftungsgeräusche werden Dampf und Gerüche entfernt, sodass du und deine Gäste das Essen unbeschwert genießen können. Nach Programmende schaltet die Funktion automatisch ab.

Technische Daten

Farbe	Schwarz	Hob²Hood-Steuerung	Ja
Anzahl der Gebläsestufen	3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe, Funktion Lüften, SilenceTech: angenehm leise	Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Steuerung	Touch Control-Berührungssensoren, White & red backlight	Fluiddynamische Effizienz	32.5
Art der Beleuchtung	LED-Leuchstreifen, Perfect Illumination LED Stripe	Fettabscheidegrad (%)	85.1
Energieeffizienzklasse	A	Beleuchtungseffizienzklasse	A
Luftstrom bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	210/400/650	Beleuchtungseffizienz (lx/W)	45.2830188679245
Geräuschpegel bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	44/55/66	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	200
Klasse für Fettabscheidegrad	B	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	390
Mindestabstand Elektro(cm)	45	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	555
Mindestabstand Gas (cm)	65	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	53
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	50	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	68
Gerätebreite (cm)	90	PNC	942 022 743
Umluftbetrieb	ja	EAN-Nummer	7333394028750
Abluftbetrieb	ja	Nettogewicht (kg)	16.2
Farbtemperatur in K	2700-4000-5000	Bruttogewicht (kg)	20.7
Anzahl der Lampen	1	Gerätemaße HxBxT (mm)	395x898x303.5
		Installation	Flachschirmhaube
		Anzahl der Fettfilter	4
		Filterart	Black design filter
		Kabellänge (m)	1.4

