Produktdatenblatt
WDE3037



WDE3037

Kreuzschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom	
Schaltstrom	10 AX (100W LED (SBL))
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Spannung	
Nennspannung	250 V
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Werkstoff	
Farbe	Grau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Kennzeichnung	
Zusammenstellung	Basiselement
Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Konnektivität	
Montageart	Krallenbefestigung
Bedienelemente und Anzeigen	
Anzahl der Tasten	1
Abmessungen	
Abmessungen	71 x 71 mm
Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm
Sicherheit	
Stoßfestigkeit IK	IK07
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	10 A
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Texte	
Montageart	Mit Spreizkrallen
Anschlussart	Mit Steckklemme
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Drucktaster	Nein
Architektur	
Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja