

Wichtigste Eigenschaften

- **Lebensechte Darstellung:** Pantone-validiertes Display, mit 100 % sRGB-Farbraumabdeckung für lebendige Farben
- **Präzise Farbe:** Werkseitig kalibriert mit professioneller Farbgenauigkeit von Delta E < 2
- **Komfort und Produktivität:** Eye ProTech+ und eine flüssige 120-Hz-Bildwiederholrate reduzieren visuelle Belastung und unterstützen einen effizienten Workflow
- **Nahtlose Konnektivität:** 90W USB-C-Schnellladeanschluss, HDMI 1.4 sowie USB-A 3.2-Anschlüsse.
- Maximale Flexibilität: Ergonomischer Ständer mit Neigungs-, Schwenk-, Dreh- und Höhenverstellung



Produktübersicht

Entwickelt für moderne Kreative bringt der ViewSonic ColorPro VP2766-2K mit Pantone-validierter 100 % sRGB-Farbdarstellung beeindruckende Farbqualität in Ihren Arbeitsbereich. Mit einer flüssigen Bildwiederholrate von 120 Hz sorgt der Monitor für klare und angenehme Bewegungsdarstellung, ideal für Design, Videobearbeitung oder Livestreaming. Eye ProTech+ hilft, visuelle Ermüdung zu reduzieren, damit Sie länger konzentriert arbeiten können. Gleichzeitig ermöglicht der 90W USB-C Anschluss schnelles Laden sowie eine praktische Ein-Kabel-Verbindung, die für einen aufgeräumten Arbeitsplatz sorgt. Dank flexibler ergonomischer Anpassungsmöglichkeiten genießen Sie jederzeit eine optimale Sicht. So fügt sich der Monitor nahtlos in Ihr Setup ein, unterstützt Ihren kreativen Workflow und stellt Ihre Arbeit genau so dar, wie Sie sie sich vorgestellt haben.

1. DC In
2. HDMI x1
3. 3.5mm Audio Out x1
4. USB-A x1
5. USB-C x4

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com

DISPLAY

Bilddiagonale:	27
Sichtbare Fläche:	27
Panel Typ:	IPS Technology
Auflösung:	2560 x 1440
Auflösung Typ:	QHD (Quad HD)
Statischer Kontrast:	1,500:1 (typ)
Dynamischer Kontrast:	20M:1
High Dynamic Range:	HDR10
Lichtquelle:	LED
Helligkeit:	350 cd/m² (typ)
Colors:	16.7M
Color Space Support:	8 bit (6 bit + Hi-FRC)
Seitenverhältnis:	16:9
Reaktionszeit (Typisch GTG):	5ms
Reaktionszeit (GTG w/OD):	4.75ms
Blickwinkel:	178° horizontal, 178° vertical
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung (Betriebsstunden):	30000 Hrs (Min)
Krümmung:	Flat
Bildwiederholffrequenz (Hz):	120
Technologie für variable Bildwiederholffrequenz:	Yes
Low Blue Light:	Hardware solution
Flimmerfrei:	Yes
Color Gamut:	Adobe RGB: 89% size / 81% coverage (Typ) DCI-P3: 89% size / 87% coverage (Typ) EBU: 119% size / 100% coverage (Typ) REC709: 121% size / 100% coverage (Typ) SMPTE-C: 130% size / 100% coverage (Typ) NTSC: 85% size (Typ) sRGB: 121% size / 100% coverage (Typ)
Pixelgröße:	0.233 mm (H) x 0.233 mm (V)
Oberflächenbehandlung:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)
KOMPATIBILITÄT	
PC Auflösung(max):	2560x1440
Mac® Auflösung (max):	2560x1440
PC Betriebssystem:	Windows 10/11 certified; macOS tested
Mac® Auflösung (min):	2560x1440

ANSCHLÜSSE

USB 3.2 Type A Down Stream:	1
USB 3.2 Type C Down stream:	3 (15W power charger & Data transfer only)
USB 3.2 Type C Up Stream; DisplayPort Alt mode :	1 (90W power charger)
3,5mm Audio Ausgang:	1
HDMI 1.4:	1
Stromversorgung Eingang:	DC Socket (Center Positive)

AUDIO

Interne Lautsprecher:	3Watts x2
ENERGIE	
Eco Modus (sparen):	14W
Eco Mode (optimized):	16W
Verbrauch (typisch):	18W
Verbrauch(max):	22W
Eingangsspannung:	AC 100-240V
Stand-by:	0.5W
Netzteil:	External Power Adaptor

ZUSÄTZLICHE HARDWARE

Kensington Lock Slot:	1
Cable Organization:	Yes

STEUERUNG

Physikalische Tasten:	Key 1, Key 2, Key 3, Key 4, Key 5, Key 6 (power)
Bildschirmmenü (OSD):	Input Select, Color Mode, ViewMode, Audio Adjust, Setup Menu

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend):	20% to 90%

MONTAGE

VESA kompatibel:	100 x 100 mm
------------------	--------------

EINGANGSSIGNAL

Frequenz Horizontal:	15 ~ 190KHz
Frequenz Vertikal:	48 ~ 120Hz

VIDEO EINGANG

Digitale Synchronisation:	TMDS - HDMI (v1.4), Micro-Packet - Type C
---------------------------	---

ERGONOMIE

Höhenverstellbarkeit (mm):	130
Schwenken:	90°
Neigung (Vor/Zurück):	-5° / 20°
Drehen (Pivot) (Rechts/Links):	90° / 90°

GEWICHT (IMPERIAL)

Netto (lbs):	12.1
Netto ohne Standfuss (lbs):	8.2
Brutto(lbs):	20.5

GEWICHT (METRISCH)

Netto (kg):	5.5
Netto ohne Standfuss (kg):	3.7
Brutto (kg):	9.3

ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT)

Verpackung (in.):	29.8 x 20.7 x 5.4
Physikalisch (in.):	24.15 x 16.09~21.21 x 8.15
Physikalisch ohne Standfuss (in.):	24.15 x 14.35 x 1.45

ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)

Verpackung (mm):	758 x 527 x 136
Physikalisch (mm):	613.34 x 408.8~538.8 x 207
Physikalisch ohne Standfuss (mm):	613.34 x 364.46 x 36.71

ALLGEMEIN

VERPACKUNGSGEHALT:	VP2766-2K x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, USB Type-C Cable (Male-Male) x1, USB Type-C to Type-A 3.2 Gen1 Cable (Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1
Recycling/Entsorgung:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market