HENSEL



DA 300

- Direktanschlussklemme
- Leiterquerschnitt: 25 mm² - 300 mm²

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsstrom (der Klemme): 400 A

ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiter-form	Leitermate-rial
1	25 mm²	300 mm²	eindrähtig, mehr-drähtig	rund, sektor	Cu, Al

Anschlussart:

Anschlussart	Anschlussgröße
Bolzenanschluss	M 10

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

Anschlussart:

Art der Leitung	Anschlussart	Anschlussgröße
	Bolzenanschluss	M 10

ABMESSUNGEN

Breite:	42 mm
Nettogewicht:	0,191 kg

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	26001625
EAN:	4012591135890
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks ETIM-4.0: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks ETIM-5.0: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks ETIM-6.0: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks ETIM-7.0: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks

HINWEIS

Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen technischen Empfehlungen vorbereitet werden, siehe technische Information Aluminiumleiter

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Geräte-Direktanschlussklemme DA 300, 300 qmm, bis 400A
Abmessungen HxBxT 72 x 42 x 86 mm

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0