

181801

**Schließzylinder Zubehör**

Profil-Halbzylinder. Für Schlüsselschalter. Für Schlüsseltaster. Für Jalousie-Schlüsselschalter und Jalousie-Schlüsseltaster, mit 5-Stiftzuhaltungen nach DIN 18252, mit 3 Schlüssel, mit gleichen Schließungen.

Technische Merkmale

**Architektur**

| | |
|---|---|
| Technische Ausführung | mit gleichen Schließungen |

**Kontrollen und Indikatoren**

| | |
|---|---|
| Schlüsselschalter / -taster | zu Wechselschalter/-taster für Schließzylinder |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Länge | 40 mm |

**Ausstattung**

| | |
|---|---|
| Mit 5 Stiftzuhaltungen | nach DIN 18252 |

- mit gleichen Schließungen

**Bedienung**

| | |
|---|---|
| Jalousie-Schlüsselschalter / -taster | zu Jalousie-Schalter/-taster für Schließzylinder |

**Sicherheit**

- mit 3 Schlüsseln

**Kennzeichnung**

| | |
|---|---|
| Gewerk / Anwendung | Sicherheitstechnik, Jalousiesteuerung, Lichtsteuerung, Feuchtrauminstallation Aufputz |
| Haupt-Designlinie | Zubehör |
| Sekundär Designlinie(n) | Berker Arsys, Berker S.1, Druckguss IP44, Twinpoint, Berker K.5, ISO-Panzer IP44, Berker B.1, Berker B.3, Berker B.7, wg Up IP44, Modul 2, Berker K.1, Modul-Einsätze |

**Hinweis**

- Bei entsprechender Bolzenstellung ist bei Schlüsselschaltern der Schlüssel in EIN-Stellung abziehbar.