

M18 ONEFHIWP12-0X | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2"-Akku-Schlagschrauber



- Kraftvolle 1.017 Nm Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 206 mm Länge.
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen.
- Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben.
- Kontrollieren Sie Drehzahl und Drehmoment individuell.
- Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™-App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen.
- ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security bietet Ihnen auch die Möglichkeit, sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen.
- 1/2"-PIN-Aufnahme.

M18 ONEFHIWP12-0X	
Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Geliefert in	HD Box
Gewicht mit Akku (kg)	-
Ladegerät (Ladezeit)	-
Leerlaufdrehzahl (min-1)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Max. Drehmoment [Nm]	190/400/1017/1017
Max. Lösemoment [Nm]	1491
Max. Schraubendurchmesser	M24
Schalldruckpegel (dB(A))	94.7
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3
Schallleistungspegel gemessen Unsicherheit (dB(A))	3
Schallleistungspegel gemessen (dB(A))	105.7
Schlagzahl (min-1)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Spannung (V)	18
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s²]	18.4
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s²]	1.5