

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC NetShelter CX, 24U,
Soundproof Server Rack
Enclosure, 100V to 240V, Grey,
1275H x 750W x 1130D mm

AR4024SP

! Lieferbar solange
Restbestände vorhanden

! Eingestellt am: 29.05.2026

EAN Code: 0731304337898

Übersicht

Ausführung	NetShelter CX Enclosure with integrated cooling and noise dampening is ideal for office environments. The cabinet is paired with a shock absorbing pallet, unloading ramp and impact resistant shell. The system has been engineered, tested and approved for secure shipment of fully converged systems such as being certified with Cisco® for pre-racking and shipping Cisco Unified Computing System (UCS).
------------	---

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Rack enclosure
Haupteingangsspannung	100 V 110 V 115 V 120 V 127 V 200 V 208 V 220 V 230 V 240 V
Anschlussart der Eingänge	IEC 60320 C14
Anzahl der Rack-Einheiten	24U
Geliefertes Zubehör	Schlüssel Ausgleichsfüße Palettenrampen Wiederverwendbare Verpackung Auspackblatt

Abmessungen

Höhe	1275 mm
Breite	750 mm
Tiefe	1130 mm
Produktgewicht	172 kg
Farbe	Grau Eiche
Montagepräferenz	No preference
Montageart	Nicht Rack-montierbar
Max. Montagetiefe	862,1 mm
Rack-Breite	19"
Zulässige Dauerbelastung	362,9 kg dynamisch 803,3 kg statisch

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz +/-3 Hz automatische Erfassung
------------------	---

Konformität

Normen	EIA-310D UL 2416
--------	---------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	155 cm
VPE 1 Breite	130 cm
VPE 1 Länge	100 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	248 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	870 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	831 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	21 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	18 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again



Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	95
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Nein

Image of product / Alternate images

Alternative



