

# CNS 150 Trend

KONVEKTOREN

PRODUKT-NR.: 236527

## Wandkonvektor CNS 150 Trend – Damit Wärme keine Platzfrage ist.

Manchmal ist es schon sehr eng, auch für eine Heizung. Der Wandkonvektor CNS 150 Trend ist deshalb besonders flach. Mit einer Tiefe von gerade einmal 10 cm schafft er trotzdem exzellenten Wärmekomfort. So dezent, wie sich der CNS 150 Trend in einen Raum integriert, so effizient versorgt er seine Umgebung mit wohliger Wärme. Die Komfortfunktionen des integrierten Reglers wie Wochentimer, Frostschutz und Offene-Fenster-Erkennung unterstreichen Effizienz und hochwertige Ausstattung des Wandkonvektors.



## Die wichtigsten Merkmale

Wandhängender Konvektor optimal als Zusatz- oder Übergangsheizung

1.500 W Heizleistung

Gleichmäßige, geräuscharme Raumluftherwärmung

Metallgehäuse in flacher Bauweise

Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display

Wochentimer, Frostschutz und Offene-Fenster-Erkennung

Lernfähige Regelung: Berechnen der Vorheizzeit im Timerbetrieb erfolgt automatisch



Ein-/Ausschalter und Überhitzungsschutz



| Typ               | CNS 50 Trend | CNS 75 Trend | CNS 100 Trend |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| Bestell-Nr.       | 236524       | 236525       | 236526        |
| Anschlussleistung | 0,5 kW       | 0,75 kW      | 1,0 kW        |
| Höhe              | 450 mm       | 450 mm       | 450 mm        |
| Tiefe             | 100 mm       | 100 mm       | 100 mm        |
| Breite            | 348 mm       | 426 mm       | 426 mm        |

#### Technische Daten


|                 |                |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Netzanschluss   | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Frequenz        | 50/- Hz        | 50/- Hz        | 50/- Hz        |
| Nennspannung    | ~230 V         | ~230 V         | ~230 V         |
| Nennstrom       | 2,2 A          | 3,3 A          | 4,3 A          |
| Einstellbereich | 5-30 °C        | 5-30 °C        | 5-30 °C        |
| Schutzart (IP)  | IP24           | IP24           | IP24           |
| Schutzklasse    | I              | I              | I              |
| Gewicht         | 4,0 kg         | 4,6 kg         | 4,6 kg         |
| Farbe           | alpineweiß     | alpineweiß     | alpineweiß     |



| Typ               | CNS 150 Trend | CNS 200 Trend | CNS 250 Trend |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bestell-Nr.       | 236527        | 236528        | 236529        |
| Anschlussleistung | 1,5 kW        | 2,0 kW        | 2,5 kW        |
| Höhe              | 450 mm        | 450 mm        | 450 mm        |
| Tiefe             | 100 mm        | 100 mm        | 100 mm        |
| Breite            | 582 mm        | 738 mm        | 894 mm        |

#### Technische Daten

|                 |                |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Netzanschluss   | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Frequenz        | 50/- Hz        | 50/- Hz        | 50/- Hz        |
| Nennspannung    | ~230 V         | ~230 V         | ~230 V         |
| Nennstrom       | 6,5 A          | 8,7 A          | 10,9 A         |
| Einstellbereich | 5-30 °C        | 5-30 °C        | 5-30 °C        |
| Schutzart (IP)  | IP24           | IP24           | IP24           |
| Schutzklasse    | I              | I              | I              |
| Gewicht         | 6,0 kg         | 7,7 kg         | 9,2 kg         |
| Farbe           | alpineweiß     | alpineweiß     | alpineweiß     |



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Typ               | CNS 300 Trend |
| Bestell-Nr.       | 236530        |
| Anschlussleistung | 3,0 kW        |
| Höhe              | 450 mm        |
| Tiefe             | 100 mm        |
| Breite            | 1050 mm       |

#### Technische Daten

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Netzanschluss   | 1/N/PE ~ 230 V |
| Frequenz        | 50/- Hz        |
| Nennspannung    | ~230 V         |
| Nennstrom       | 13,0 A         |
| Einstellbereich | 5-30 °C        |
| Schutzart (IP)  | IP24           |
| Schutzklasse    | I              |
| Gewicht         | 10,9 kg        |
| Farbe           | alpineweiß     |

Tiefe inklusive Wandhalterung

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.