Produktdatenblatt
Eigenschaften

MEG2366-6035
Schuko Steckdose mit USB Ladegerät, Lotosweiß, System Design



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt oder Komponententyp	USB-Ladegerät + Steckdose
Integrierte Schnittstellen	1 Steckdose 250 V AC 16 A 50/60 Hz 2 USB-Anschluss 5 V DC 2,4 A
Eingangsleistung	12 W

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Erläuterungen zum Gerät	Produkt, komplett
Montagehalterung	CEE60 installation box (1 Modul)
Kompatible Produktfamilie	Merten System Design Standardgehäuse für bündigen Einbau D-Life
Steckerpol-Konfiguration	2P + E mit Verschluss
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seite Erde
Steckdosenstandard	Schuko
Ausrichtung der Steckdose	Gerade Position 0°
Anzahl von Modulen	1 Modul
Befestigungsart	Durch Schrauben und Krallen
Farbton	Lotusweiß (RAL 9016)
Oberflächenfinish	Glänzend
Oberflächenbehandlung	Unbehandelt Mechanikabdeckung
Verpackungstyp	Kasten
Menge pro Satz	1
Verkauf je unteilbare Menge	1
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20…60 °C
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz Automatischer Neustart nach Erdschluss oder Ausfall der Hauptstromversorgung Automatic overload protection Gegen Kurzschlüsse Batterieladeschutz 1 externe Sicherung
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5…35 °C
Lebensdauer in Zyklen	30000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Anzahl an Klemmen	3
Anzahl von Kabeln	2
Klemmverbindungskapazität	1,5-2,5 mm² für fest Kabel 1,5-2,5 mm² für verseilt Kabel
Material	PC (Polykarbonat): centre plate PC (Polykarbonat): Gehäuse
Drahtabisolierungslänge	11 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	44 mm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Einbautiefe	32 mm
Produktgewicht	0,092 kg
Normen	IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1 NEN-EN 50198-2 EN/IEC 60950

Montage

Produktzertifizierungen	CB KEMA-KEUR SEMKO FIMKO NEMKO VDE
Schutzart (IK)	IK04
Schutzart (IP)	IP20
Umweltbedingungen	Normale Umgebungsbedingungen Für Einsatz in Innenräumen Silikonfrei RoHS-konform Halogenfrei
Umwelt, Gesundheit und Gefahren	Halogenfrei Lead free

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate