



EINSATZBEREICH

Besonders geeignet auf Bohrwerken und handgeführten Bohrmaschinen. Zum schnellen Spannen und Lösen der Bohrwerkzeuge ohne Schlüssel.

AUSFÜHRUNG

Selbstspannendes Flachbacken-Bohrfutter mit Metallhülse. Industrie-Ausführung mit hoher Genauigkeit.

VORTEILE

- Hohe Rundlaufgenauigkeit von bis zu 0,12 mm
- Erhöhung der Spannkraft proportional zur Schnittkraft durch selbsttätiges Nachspannen
- Leichtes und schnelles Einspannen der Werkzeuge für höchste Bedienerfreundlichkeit

TECHNISCHE MERKMALE

- Massiver Haltering
- Funktionskomponenten aus Metall
- Gehärtet und geschliffen



A02 SUPRA-I Schwere Industrie-Ausführung für Bohrwerke, stationäre und handgeführte Bohrmaschinen

Id.-Nr.	Größe	Ausführung	Spannweite mm	Aufnahme	Rundlaufabweichung max. mm	Außen-Ø mm	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	Gewicht g
871019	4	I	0-4	B10	0.12	26	45.5	50.8	137
871020	4	I	0-4	J0	0.12	26	46.5	51.5	130
871022	6	I	0-6.5	B10	0.12	32	59.5	65.6	280
871023	6	I	0-6.5	B12	0.12	32	59.5	65.6	250
871024	6	I	0-6.5	J1	0.12	32	59.5	65.6	275
871025	6	I	0-6.5	3/8"-24	0.2	32	59.5	65.6	301
871031	8	I	0-8	B10	0.12	35	67	73.5	380
871032	8	I	0-8	B12	0.12	35.8	67	73.4	345
871033	8	I	0-8	J1	0.12	35.8	67	73.4	390
871034	8	I	0-8	3/8"-24	0.2	35.8	67	73.4	390
871040	10	I	0-10	B12	0.12	40.2	79.5	86.1	578
871041	10	I	0-10	B16	0.12	40.2	82.5	89.1	624
871042	10	I	0-10	J2	0.12	40.2	80.5	87.1	636
871043	10	I	0-10	J33	0.12	40.2	84	90.6	560
871044	10	I	0-10	3/8"-24	0.2	40.2	79.5	86.1	625
871045	10	I	0-10	1/2"-20	0.2	40.2	79.5	86.1	618
871051	13	I	1-13	B16	0.12	46	93	101.5	915
871052	13	I	1-13	J2	0.12	46	91	99.5	900
871054	13	I	1-13	J6	0.12	46	94	102.5	870
871053	13	I	1-13	J33	0.12	46	94	102.5	948
871055	13	I	1-13	1/2"-20	0.2	46	93	101.5	932
871064	16	I	3-16	B16	0.12	51	96.5	106.8	1161
871065 ¹⁾	16	I	3-16	B18	0.12	51	96.5	106.8	1115
871066	16	I	3-16	J6	0.12	51	96.5	106.8	1120

¹⁾ verkürzt: B 18 um 7 mm

