ONKRON
designed to support

TS1380-B





Bildschirmgröße:
50" - 83"

Max. Belastung:
70 kg

VESA:
100x100 - 800x500 mm

Höhenverstellung:
900 mm-1200 mm

Werkstoff	Kunststoff, Stahl SPCC
Max. Belastung von Monitoren/TVs	65,5 kg
VESA Größen	100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 200x500, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 300x500, 400x200, 400x300, 400x400, 500x200, 500x400, 600x200, 600x300, 600x400, 700x400, 700x500, 800x200, 800x400, 800x500 mm
Horizontale Bildschirmausrichtung	Ja
Diagonale (min.)	50"
Diagonale (max.)	83"
Menge von Bildschirmen	1
Höheanpassung (min.)	900 mm
Höheanpassung (max.)	1200 mm
Neigungswinkel nach oben (max.)	90°
Garantie	5 Jahre
Gesamtabmessungen als Baugruppe	960 x 680 x 1280 cm
Gesamtabmessungen GBX	106.5x73.5x17.5 cm
Umfang GBX	1.36 m³
Bruttogewicht GBX	27.1 kg
Bruttogewicht MBX	27.100 kg
Menge in MBX	1 stücke
Menge GBX auf Palette	9 stücke

ONKRON Montagelösungen:
· Sind für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb geeignet, sofern sie gemäß der jeweils geltenden Produktdokumentation, Montageanleitung und Lastspezifikationen installiert und verwendet werden;
· Sind für professionelle und gewerbliche Installationen vorgesehen;
· Sind darauf ausgelegt, eine sichere und zuverlässige Montage kompatibler Displays in öffentlichen Bereichen zu ermöglichen;
· Erfüllen die üblichen Sicherheits-, Montage- und mechanischen Anforderungen, die für professionelle Display-Montagelösungen gelten;
· Können in stark frequentierten öffentlichen Bereichen eingesetzt werden, vorausgesetzt, die Montage erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal und in Übereinstimmung mit allen geltenden lokalen Vorschriften, Sicherheitsstandards und Projektanforderungen.

© 2026 Produkte oder Bilder von ONKRON™ können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.