

Foto ist repräsentativ

Eaton 9PX6KIRTNG2

Eaton 9PX USV Netpack, 6000 VA, 6000 W, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (6) C13, (6) C39, festverdrahtet, Rack/Tower, 3 HE, Netzwerkkarte enthalten, Rackmontage-Kit enthalten

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton 9PX Gen2 UPS
KATALOGNUMMER	9PX6KIRTNG2
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	684 mm
PRODUKTHÖHE	130 mm
PRODUKTBREITE	440 mm
PRODUKTGEWICHT	43.1 kg
EINHALTUNG(EN)	LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive
ZERTIFIKAT(E)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 ENERGY STAR-zertifiziert CE cULus UKCA Cm Ukr RCM
EAN	3553340710575
MODELLCODE	Eaton 9PX 6000i RT3U Netpack G2

Additional information

**AUTOMATISCHE
AUSSCHALTFUNKTION** Ja

FARBE Schwarz/Silber

BAUFORM 482,6-mm-Gerät (19 Zoll)

**WIRKUNGSGRAD BEI
HÖCHSTLAST** 96.5

HOT-SWAP STROM Nr

**INTERNE
ÜBERBRÜCKUNG** Ja

VERPACKUNGSGEHALT

- USV
- (2) Kabelverschraubungen
- (2) IEC-IEC Ausgangskabel (1,2 m)
- USB-Kabel (1,8 m)
- Netzwerkmanagementkarte
- Standfüße für Tower-Verwendung
- Rackmontage-Kit mit Rackohren und Schienen für USV
- Sicherheitshinweise
- Quickstart Guide

**RACK-MONTAGE-
BAUSATZ** Ja

Battery specifications

AKKUMANAGEMENT

- ABM+ und temperaturkompensierter Lademodus (vom Benutzer wählbar)
- Automatischer Batterietest
- Tiefentladeschutz
- Automatische Erkennung externer Batteriemodule

ANZAHL BATTERIEN 15

BATTERIELEISTUNG 12 V / 5 Ah

BATTERIETYP Abgedichtet, Bleiakku

**ERWEITERTE
AKKUKAPAZITÄT** Ja

LAUFZEITGRAFIK \$row.attributeValue.cdata

Communication

KOMMUNIKATION

- USB-Port (HID-konform)
- Serieller Anschluss RS-232
- Mini-Klemmleiste für Remote An/Aus
- Mini-Klemmleiste für Fernabschaltung
- Mini-Klemmleiste für Trockenkontaktausgänge (2 Ausgänge)
- Netzwerkkarte

ETHERNET-SCHNITTSTELLE	Ja
ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE	Ein Steckplatz, Netzwerkkarte enthalten
BEINHALTET NETZWERKKARTE	Ja
POTENTIALFREIER SCHALTKONTAKT	Ja
SOFTWAREKOMPATIBILITÄT	Eaton Brightlayer Software Suite
SCHNITTSTELLENTYP	Sonstiges
BENUTZEROBERFLÄCHE	Multilinguales Grafik-LCD Display

Electrical input

EINGANGSFREQUENZBEREICH	40 bis 70 Hz
EINGANGSLEISTUNGSFAKTOR	> 0,99
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	176 bis 276 V (100 bis 276 V mit Derating)
NENNFREQUENZ	50/60 Hz

Electrical output

EINSPEISUNGSTYP	1
AUSGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
AUSGANGSLEISTUNGSFAKTOR	1
AUSGANGSSPANNUNGSBEREICH	200/208/220/230/240 V +/- 1%
AUSGANGSWELLENFORM	Sinuswelle
STECKDOSEN	(6) C13, (6) C39, festverdrahtet
TOPOLOGIE	Online/Double-Wandler
VA WERT	6000 VA
SPANNUNG	230 V
SPANNUNGSVERZERRUNG AM AUSGANG (LINEARE LAST) - MAX.	1
LEISTUNG	6000W

Environmental

HÖHENLAGE	3000 m
GERÄUSCHPEGEL	< 40 dB bei 1 Meter
RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT	0 bis 95% nicht kondensierend
TEMPERATURBEREICH	0° bis 40°C (32° bis 104°F)

Downloads

BROSCHÜREN	Eaton 9PX Gen2 EMEA Brochure - EN
DECLARATIONS OF CONFORMITY	Eaton 9PX Gen2 Declaration of Conformity
MULTIMEDIA	Eaton 9PX Gen2 Video
PEP ECO-PASSPORT	eaton-double- conversion- network-ups- pep-eato- 00281-v0102- en.pdf
ZERTIFIZIERUNGSBERICHTE	Eaton single phase UPS Transportation document according to DGR

PROJEKTNAME:
PROJEKTNUMMER:
ERSTELLT VON:
DATUM:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2026 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken und erhalten Sie aktuelle Produkt- und Supportinformationen.

