

Akku-Erdbohrer XGT

DG002G

40 V max • 0 – 1.500 U/min • 136 Nm

XGT Akku-Erdbohrer zum Bohren von Löchern in den Boden

DG002G ist ein leistungsstarker und leichter bürstenloser Erdbohrer zum Bohren von Löchern in den Boden. Ausgestattet mit 2 Geschwindigkeitsoptionen (0 – 400 U/min und 0 – 1.500 U/min) und Rückwärtsgang. Das maximale Anzugsdrehmoment (1 Gang / 2 Gang) beträgt 136 / 55 Nm. Spindel zur direkten Befestigung des Bits konzipiert.



Technische Details

Akku-Serie: XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹
Max. Drehmoment (2 Gang / 1 Gang)	55 / 136 Nm
Vibrationswerte, Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) Betrieb ohne Belastung	1,5 m/s ²
Schalleistungspegel (dB)	95 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	84 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Produktabmessung (L x B x H)	842 x 605 x 194 mm
Gewicht mit Akku	6,8 - 8,0 kg
Gewicht ohne Akku	6,1 kg

Spezifikationen

- ADT (Automatic Torque Drive Technology) passt Drehzahl und Drehmoment während des Betriebs für optimale Leistung an
- Zwei LED-Leuchten mit Vor- und Nachleuchtfunktionen für eine bessere Beleuchtung und genauere Arbeit
- Sanft-Anlauf für einen angenehmen und komfortablen Start
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bediener-sicherheit
- Die eXtreme Protection Technology (XPT) sorgt für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit auch unter rauen Bedingungen.
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors



Weitere Informationen

Passendes Zubehör

191P11-3 Griff-Umbauset		E-07294 Schneckenbohrer	
E-07319 Schneckenbohrer		E-07325 Schaftverlängerung für Erdbohrer	
E-07630 Ersatz-Schneidbacken für		E-07646 Ersatz-Schneidbacken für	
E-07652 Ersatz-Schneidbacken für		E-13611 Erdbohrer 50 x 800 mm	
E-13649 Ersatz-Schneidbacken für		E-13655 Ersatz-Schneidbacken für	
E-13661 Ersatz-Schneidbacken für		E-25507 Erdbohrer 80 x 800 mm	
E-25513 Erdbohrer 100 x 800 mm		E-25529 Erdbohrer 150 x 800 mm	
E-25535 Erdbohrer 200 x 800 mm			