

Produktinformation

megol Special Engine Oil SAE 5W-20



Beschreibung

Hochleistungsmotorenöl auf Basis HC-Synthese -Technologie und einem Additiv-System neuester Generation. meguin Special Engine Oil SAE 5W-20 ist speziell auf die Anforderungen amerikanischer und asiatischer Automobilhersteller abgestimmt. megol Special Engine Oil SAE 5W-20 erfüllt die hohen Leistungsanforderungen für moderne Ottomotoren, sorgt für niedrigen Verschleiß, gute Sauberkeit der Motoren und lange Ölwechselintervalle.



Spezifikationen und Freigaben:

API SN • ILSAC GF-5

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

Chrysler MS-6395 • Ford WSS-M2C 930-A • Ford WSS-M2C 945-A • GM 6094 M • Honda • Mazda • Mitsubishi Dia Queen • Nissan • Toyota

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff

Art.Nr. 9498

D-GB-F-HR-RUS-GR

5 l Kanister Kunststoff

Art.Nr. 9499

D-GB-F-HR-RUS-GR

60 l Fass Blech

Art.Nr. 7042

D-GB

200 l Fass Blech

Art.Nr. 7072

D-GB

Kenndaten

SAE-Klasse (Motorenöle)	5W-20 SAE J300
Dichte bei 15°C	0,850 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	47,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	8,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35°C (MRV)	<60000 mPas ASTM D 4684
Viskosität bei -30°C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D 5293
Viskositätsindex	163 DIN ISO 2909
HTHS bei 150°C	>= 2,6 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-48 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	11,7 % CEC- L-40-A-93
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	7,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	0,85 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L2,5 DIN ISO 2049