Produktinformation

PI 15/23/05/2016

Classic Motorenöl SAE 50

Beschreibung

Classic Motorenöl SAE 50 ist ein sehr mild legiertes mineralisches Einbereichsmotorenöl, das in seiner Zusammensetzung speziell auf die Anforderungen klassischer Fahrzeuge ohne Ölfilter bzw. mit Zyklonabscheider abgestimmt wurde. Ausgewählte Grundöle und Additive gewährleisten eine optimale Schmierung und einen sehr guten Verschleißschutz unter allen Betriebsbedingungen.

Eigenschaften

- exzellenter Korrosionsschutz
- hohe Schmiersicherheit
- ausgezeichneter Verschleißschutz

Technische Daten

ISO-Viskositätsklasse	VG 220 DIN 51519
Dichte bei 15°C	0,895 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	220 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	18,8 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	95 DIN ISO 2909
Pourpoint	-15 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	280 °C DIN ISO 2592
Demulgiervermögen bei 82°C	<=30 min DIN ISO 6614
Schaumverhalten bei 24°C	0/0 ml ISO 6247
Schaumverhalten bei 93,5°C	0/0 ml ISO 6247
Schaumverhalten bei 24°C nach 93,5°C	0/0 ml ISO 6247
Neutralisationszahl	0,4 mg KOH/g DIN 51558 T1
Sulfatasche	0,35 g/100g DIN 51575
Zunahme des Koksrückstandes	1,1 g/100g DIN 51352 Teil 1
Farbzahl (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049



Einsatzgebiet

Speziell geeignet für klassische Fahrzeuge ohne Ölfilter bzw. mit Zyklonabscheider vor Baujahr 1950, in denen ein unlegierter oder sehr mild legierter Schmierstoff gefordert wird.

Anwendung

Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	1130 D-GB-I-E-P
5 l Kanister Kunststoff	1131 D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-13
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de