



6046 Schiebeleiter, zweiteilig

S

- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form.
- › Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- › Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit.
- › Hochwertige Beschläge mit Kunststoffgleitern (erleichtertes Ein- und Ausfahren der Leiter).
- › Ab Größe 2×14 mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff.
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.



Sprossenzahl		2×6	2×8	2×10	2×12	2×14	2×16	2×18
Holm	ca. mm	60	60	66	71	83	89	89
Sprossenzahl max. ausgefahren		10	14	17	21	25	29	32
Länge eingefahren	ca. m	1,85	2,40	2,97	3,53	4,20	4,74	5,30
Länge ausgefahren	ca. m	2,97	4,09	4,93	6,05	7,26	8,38	9,22
Standhöhe	ca. m	1,92	2,92	3,92	4,92	5,92	6,92	7,92
Arbeitshöhe	ca. m	3,42	4,42	5,42	6,42	7,42	8,42	9,42
Reichhöhe	ca. m	3,92	4,92	5,92	6,92	7,92	8,92	9,92
Breite ausgefahren oben/unten	ca. mm	355/425	355/425	355/425	355/425	355/425	355/425	355/425
Gewicht	ca. kg	7,2	9,2	11,3	14,1	18,3	22,8	26,9
EAN-Code		4019502338364	4019502338371	4019502338388	4019502338395	4019502338401	4019502338418	4019502338425
Best.-Nr.		604612	604616	604620	604624	604628	604632	604636

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



S. 176

Traverse
für Leiterteil



S. 174

Fußspitzenset
für Holme



S. 178

Wandabstandshalter
für Sprossenleitern



S. 178

Leiterhalterset
für Dachrinnen



S. 182

Leiterhalterset
für Dachträger