



VoIP-Telefonanlage der Yeastar S-Serie Leistung und Energie

Entwickelt für den kleinen und mittleren Unternehmen, unterstützt bis zu 500 Benutzer und gebaut mit der neuesten Technologie, liefert die Yeastar S-Serie außergewöhnliche Kosteneinsparungen, Produktivität und Effizienzverbesserungen und Lieferung von Energie, Performance, Qualität und Vertrauen.

Der neue S- Serie ist für die Kommunikationsbedürfnisse von heute und morgen entwickelt, und mit dem Yeastar einzigartige modulare Design Zukunft beweist Ihre Investition Wahl.

Genießen Sie die Einfach- zu-benutzen -Lösung

Die S-Serie verfügt über eine schnelle Installation mit umfassenden Auto Provisioning, erweiterte Plug-and-Play-Fähigkeit, zusammen mit einer intuitiven Metro UI durch gesteuerte Konfiguration Punkt -and-Click, von jedem Ort aus.

Ihre Wahl von Technologien und Features

Mit einem einzigartigen modularen Design wird die S-Serie in den anspruchsvollsten Umgebungen installieren. Sie können auch mit den möglichst vollständige und komplette Software- Versionen die Vorteile der erweiterten Enterprise- Grade- Funktionen nutzen.

Telefonanlage ohne Risiko

S-Serie ist mit der Zukunft im Auge gebaut, um die neuesten technologischen Fortschritte nutzen, von Freescale industrietauglichen Quad-Core- Prozessoren von TI DSP Sprachprozessoren und langlebige Energieeinheiten und Lichtschutz.

Play Safe und erwarten Zuverlässigkeit

Mit erweiterten Failover, Sicherheit, Überwachung und Reporting-Funktionen als Standard, kombiniert mit einer internen Firewall und mit Unterstützung für TLS und SRTP -Verschlüsselung, hat es noch nie war so ein robustes System.

Wichtige Funktionen und Vorteile

- Linkus Unified Communications-App
- Kompatibel mit SIP / IAX2, PSTN-Leitungen, ISDN BRI, E1 / T1 / PRI und GSM / 3G / 4G
- Built-in Call- Aufnahmefunktion
- Leistungsstarke Apps (Add-ons) umfassen Selbstbestimmung, LDAP und mehr in Kürze
- Kostenlose lebenslange Software / Firmware-Upgrade und vor allem ist es super einfach
- mehrere Standorte verbinden und Remote-Benutzer sofort
- Keine versteckten Gebühren und zusätzliche Lizenzgebühren
- Energieeffizient (1,8-59,1 Watt)

FEATURES

- Automated Attendant (IVR)
- Attended Transfer
- AutoCLIP
- Blind Transfer
- Blacklist/Whitelist
- Call Back
- Call Detail Records (CDR)
- Call Forwarding
- Call Monitor
- Call Parking
- Call Pickup
- Call Recording
- Call Routing
- Call Waiting (FXS)
- Caller ID
- Conference
- Custom Prompt
- Dial by Name
- DISA
- Distinctive Ringtone
- DNIS
- Do Not Disturb (DND)
- Event Center
- Email to SMS/SMS to Email
- Fax to Email
- Paging/Intercom
- LDAP
- Mobility Extension
- Multi-language System Prompt
- Multi-language Web GUI
- Music on Hold
- One Touch Recording
- Queue
- PIN List
- Phone Provisioning
- Real-time Status Monitor
- Ring Group
- SIP Forking
- Skype Integration
- Speed Dial
- Time Condition
- User Portal
- User Permission
- Video Calls
- Voicemail

	S412	S20	S50	S100	S300
Users	20	20	50	100 (up to 200)	300 (up to 500)
Max Concurrent Calls	8	10	25	30 (up to 60)	60 (up to 120*)
Max FXS Ports	12	4	8	16	24
Max FXO/BRI Ports	4	4	8	16	24
Max GSM/3G/4G Ports	2	1	4	6	6
Max 4G Port (Data)	1	1	1	1	1
Max E1/T1/J1 Ports	—	—	—	2	3
VoIP Trunks	4	20	50	100	100
Protocol	SIP (RFC3261), IAX2				
Transport Protocol	UDP, TCP, TLS, SRTP				
Codec	G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, MPEG4				
DTMF	In-band, RFC4733, RFC2833, SIP INFO				
Ethernet Interfaces	2 × 10/100 Mbps		2 × 10/100/1000 Mbps		
IP Services	Static IP, DHCP, VPN, Firewall, VLAN, DDNS, PPPoE, QoS, Static NAT, STUN				
Voicemail	5000 min (expandable)			10000 min (expandable)	
Firewall	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
T.38 Fax	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Hot Standby	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
App Center	Linkus Mobile Client, Phone Provisioning, LDAP Server, Conference Panel, VPN Server, Billing App, Hotel App, charter h+ Integration, QueueMetrics Integration				
External Storage	TF Card	TF Card	SD Card	SD Card	SD Card & 2.5" SATA HDD
USB	—	—	—	1	1
Power	DC 12V 3.33A	DC 12V 1A	AC 100-240V 50/60HZ 0.6A max	AC 100-240V 50/60HZ 1.8A max	
Size (L x W x H) (cm)	29 x 18 x 3.3	16 x 16 x 3	34 x 21 x 4.4	44 x 25.2 x 4.4	44 x 25.2 x 4.4
Weight	0.68 kg	0.3 kg	1.48 kg	2.5 kg	2.6 kg
Power Consumption	9.0-25.6W	1.8-10.6 W	2.1-18.5 W	5.5-41.2 W	6.2-59.1 W
Environment	Operation Range: 0°C to 40°C, 32°F to 104°F; Storage Range: -20°C to 65°C, -4°F to 149°F; Humidity: 10-90% non-condensing				
Mounting	Desktop & Wall-mount		1U Rack-mount		

* Wenn die automatische Anrufaufzeichnung aktiviert ist, wird die maximale gleichzeitige Anrufe 90 sein.