



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Drehschlagschrauber

GDS 18V-1050 H



ab 289,00 EUR*

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt

Volle Leistung auf höchstem Niveau: 3/4"-
Drehschlagschrauber mit hoher Durchzugskraft dank
BITURBO Brushless-Technologie

Die wichtigsten Daten

Drehmoment, max.	1.050 Nm
Schrauben-Ø	M 10 – M 24
Gewicht exkl. Akku	2,9 kg

Bestellnummer 0 601 9J8 500

[> zum Produkt](#)

Technische Daten

Technische Daten

Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe	0/350 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe	0/750 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe	0/1050 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-1.750 U/min
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe)	0-800 min-1
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe)	0-1.200 min-1
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe)	0-1.750 min-1
Drehmomentstufen	3
Gewicht exkl. Akku	2,9 kg
Drehmoment, max.	1.050 Nm
Schlagzahl	0-2.600 bpm
Schlagzahl (1. Stufe)	0-1.600 bpm
Schlagzahl (2. Stufe)	0-2.400 bpm
Schlagzahl (3. Stufe)	0-2.600 bpm
Werkzeugaufnahme	3/4" Vierkant
Losbrechmoment, max.	1.700 Nm

'Schwingungsgesamtwerte (Anziehen von
Schrauben und Muttern maximaler zulässiger
Größe)'

Schwingungsemissionswert ah	13,5 null
Unsicherheit K	1,5 null

Schraubendurchmesser

Schrauben-Ø	M 10 – M 24
-------------	-------------

Geräusch-/ Vibrationsinformation

Anziehen von Schrauben und Muttern
maximaler zulässiger Größe

Schwingungsemissionswert ah	13,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Eindrucksvolle Leistung mit kabelloser Freiheit dank ProCORE18V-Akkus und bürstenlosem Motor
- Hochleistungsmotor mit einem Anziehmoment von 1.050 Nm und einem Losbrechmoment von bis zu 1.700 Nm
- Optimale Vielseitigkeit und kontrollierte Leistung dank 3 Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen

