Produktdetails

# E214-25-202

## Gruppenschalter, 25 A, (gemäß EN) 250 V AC, 0 Schließer, 0 Öffner, 2Wechsler, Bedienelement grau, Modulbreite: 1 TE



### Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| **Typ:** | E214-25-202 |
| **Bestellnummer:** | 2CCA703031R0001 |
| **EAN:** | 7612270938766 |
| **Beschreibung:** | Gruppenschalter, 25 A, (gemäß EN) 250 V AC, 0 Schließer, 0 Öffner, 2Wechsler, Bedienelement grau, Modulbreite: 1 TE |
| **Langbeschreibung:** | Die Gruppenschalter können zur Steuerung einer Notstromversorgung verwendet werden. Sie<br>zeichnen sich durch einfache Handhabung, einfache Montage und optimale Funktionalität aus. Für Bemessungsstromstärke 16/25 A und Bemessungsspannung 250VAC. Mit 1/2 Wechsler in 9mm bzw. 18mm Baubreite. |
| **Display Name:** | E214-25-202 |

### Technische Daten

© 2026 ABB. Alle Rechte vorbehalten

| | |
|---|---|
| **Bemessungsausschaltvermögen Im, Bemessungsfehlerschaltvermögen IΔm ($I_{cs}$):** | 3 kA |
| **Anzahl Hauptkontakte Öffner:** | 0 |
| **Anzahl Hauptkontakte Schließer:** | 0 |
| **Anzahl Pole:** | 2P |
| **Anzugsdrehmoment:** | 1.2-1.5 N·m |
| **Schaltertyp:** | Gruppenschalter |
| **Leitermaterial:** | Kupfer |
| **Anmerkungen:** | Plombierbar in Ein- und Aus-Stellung |
| **Deckelfarbe:** | grau |
| **Anschlussmöglichkeit:** | starr 1x1…6 mm²<br>starr 2x2.5 mm²<br>flexibel 1x0.75…2x2.5 mm² |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Bemessungsspannung ($U_r$):** | mindestens 250 V |
| **Bemessungsbetriebsspannung:** | (gemäß EN) 250 V AC<br>(gemäß UL 508) 240 V AC |
| **Eingangsspannungsart:** | AC |
| **Bemessungsstrom ($I_n$):** | 25 A |
| **Bemessungsfrequenz (f):** | 50/60 Hz |
| **Verlustleistung:** | insgesamt 0.88 W |
| **Anzahl Kontakte Wechsler:** | 2 |
| **Anzahl Kontakte Öffner:** | 0 |
| **Anzahl Kontakte Schließer:** | 0 |
| **Anzahl Hilfskontakte Wechsler:** | 2 |

## Design

| | |
|---|---|
| **Farbe des Bedienelements:** | grau |

## Material Compliance

| | |
|---|---|
| **RoHS Erklärung:** | 9AKK108472A5566 |
| **RoHS Information:** | nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019 |
| **RoHS Datum:** | 20260417 |
| **REACH Erklärung:** | 2CCC005047D0201 |
| **REACH Information:** | enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent |
| **REACH Datum:** | 20260414 |
| **Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):** | 9AKK108468A3363 |
| **WEEE Kategorie:** | 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt |

© 2026 ABB. Alle Rechte vorbehalten

| | |
|---|---|
| **WEEE B2C / B2B:** | B2C |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur:** | (Betrieb) -25...+55 °C<br>(Lagerung) -40...+70 °C |
| **Schutzart:** | IP20 |
| **Umweltinformationen:** | 2CCC441003C0201 |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| **Breite in Teilungseinheiten:** | 1 |
| **Breite:** | 18 mm |
| **Höhe:** | 85 mm |
| **Tiefe/Länge:** | 68 mm |
| **Nettogewicht:** | 87 g |
| **Einbautiefe ($t_2$):** | 68 mm |

## Engineering

| | |
|---|---|
| **EPLAN Daten:** | 9AAC407653_EPLAN |

## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| **Menge Verpackungseinheit 1:** | Box 10 Stück |
| **Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:** | 966 g |
| **E-Nummer (Finnland):** | 3602421 |
| **E-Nummer (Norwegen):** | 1429751 |
| **E-Nummer (Schweiz):** | 437262238 |

## Zertifikate und Deklarationen

| | |
|---|---|
| **CB Zertifikat:** | 9AKK108466A3845 |
| **CCC Zertifikat:** | 9AKK108466A3832 |
| **Konformitätserklärung - CE:** | 2CCC441014D0201 |
| **Konformitätserklärung - UKCA:** | 9AKK108467A6137 |
| **VDE Zertifikat:** | 9AKK107991A9822 |

## Installation / Montage

| | |
|---|---|
| **Montage- und Betriebsanleitung:** | No document needed |

© 2026 ABB. Alle Rechte vorbehalten

## Hauptdokumente

| | |
|---|---|
| **Datenblatt, technische Information:** | 9AKK107992A5537 |

## Externe Klassifizierungen und Normen

| | |
|---|---|
| **ETIM 9:** | EC001545 - Schalter für Reiheneinbau |
| **ETIM 10:** | EC001545 - Schalter für Reiheneinbau |
| **UNSPSC:** | 39122214 |
| **eClass:** | V11.0 : 27142301 |
| **Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):** | S |
| **Normen:** | EN60669-1<br>VDE0632-1<br>IEC60068-2-2<br>IEC60068-2-1<br>IEC60068-2-38<br>UL508 |

## Kategorien

Produkte > Niederspannungsprodukte und Systeme > Installationsgeräte > Befehls- und Meldegeräte > Schalter, Taster und Leuchtmelder > Schalter, Taster und Leuchtmelder, E210






360°

© 2026 ABB. Alle Rechte vorbehalten