BUSCH-JAEGER

Busch-Komfortschalter® flex Busch-Komfortschalter® flex, Bedienelement Bewegungssensor mit LED Orientierungslicht alpinweiß - Busch-balance® SI



Allgemeine Informationen

Typ:	64765-914
Bestellnummer:	2CKA006800A2881
EAN:	4011395294765
EUR Listenpreis / ST:	62,95 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Erfassung mit Tierschneise.
Mit Hinweis-LED wenn eine manuelle Bedienung erforderlich ist.
Kompatibel zu allen flex-Einsätzen.
Einstellelemente rückseitig.
2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Hauptstellen-/Nebenstellen Kombinationen.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten,Einschaltautomatik, Einschaltautomatik.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit -

und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 10 Min. einstellbar.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Aufbauhöhe: 21 mm.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung:	Montage- und Betriebsanleitung (.PDF) [DE] 64765-xxx (2CKA000073B5200)
Montageart:	Unterputzmontage
Einbaulage:	Wand
Montagehöhe:	(Maximum) 0.8 m (Minimum) 1.2 m (Optimal) 1.1 m
Enthaltene Komponenten:	Zentralscheibe

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur:	(Betrieb) -5 ... +45 °C (Lagerung) -25 ... +70 °C
Schutzart:	IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information (Teil 2):	Open source licenses (.PDF) [EN] Busch-flexTronics CWA devices (2CKA000073B5216)
Produktreihe:	Busch-flexTronics®
Kürzeste Schalt-	einschalten 60 Sekunde(n)

zeit:	
Anschlussart Geräte:	Pin
Leuchtmittel:	LED Orientierungslicht
Produkttyp:	Select lens
Sensortyp:	Passiv-Infrarot
Manuelle Bedienung:	Ja
Sensor-Erfassungsbereich:	waagrecht 170 ... 170 ° tangential 5 m
Funktionen des Bewegungsmelders:	Tierschneise

Design

Designlinie:	Busch-balance® SI
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt glänzend
Werkstoff:	Kunststoff Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer:	ähnlich RAL 9010
Farbe:	alpinweiß

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	55 mm
Höhe (Netto-Abmessung):	55 mm
Tiefe (Netto-Abmessung):	32 mm
Nettogewicht:	33.5 g

Bestelldaten

Vorgängerprodukt:	2CKA006800A2826

Material Compliance

RoHS Erklärung:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 64765-914 (2CKA200000E7309)
RoHS Information:	nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019
REACH Erklärung:	REACH Konformitätserklärung (.PDF) [DE] (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20250901
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)
WEEE Kategorie:	5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
WEEE B2C / B2B:	B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	EU-Konformitätserklärung (.PDF) [DE] 64765-914 (2CKA100000E4479)
Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act:	nicht anwendbar

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9:	EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor
ETIM 10:	EC000138 - Sensorelement für Bewegungsmelder/Präsenzmelder
eClass:	V11.0 : 27144008