

Winkelschleifer

9565CR

1.400 W • 125 mm • 12.000 min⁻¹

Kompaktes aber starkes Gerät zum Schneiden und Schleifen mit Wiederanlaufschutz

Ein handlicher und starker 1.400 W Winkelschleifer für Schleifscheiben bis 125 mm Durchmesser. Wiederanlaufschutz, Konstantelektronik, exzellentes Super-Joint-System. Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube. Mit Spindelarreterung. Für anspruchsvolle professionelle Nutzung.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1400 W
Leerlaufdrehzahl	12 000 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schleifscheibe	✓
Spannflansch	✓
Schalleistungspegel (L _{WA})	93 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	82 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schleifen	7,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	2,4 - 3,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	299 x 139 x 103 mm

EAN 0088381098069

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)

Spezifikationen

- Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
- Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender
- Mit Sanftanlauf
- Mit Konstantelektronik
- Elektronische Wiedereinschaltsperr verhindert unbeabsichtigten Start nach Spannungsunterbrechung
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit elektronischem Überlastschutz
- Mit Spindelarreterung



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

153489-2
Seitengriff 36



224415-9
Spannflansch



224554-5
Flanschmutter



Optionales Zubehör

153489-2
Seitengriff 36



192227-7
Superflansch



193903-6
Schmutzgitter



194514-0
Seitengriff Antivibration



Service