

Produktinformation

Akku-Schlagschrauber 14,4 V / 4,0 Ah



EAN: 0088381681384

DTD137RMJ

Leerlaufdrehzahl Stufe 1	0-1.100 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Stufe 2	0-2.100 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Stufe 3	0-3.400 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 1	0-1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 2	0-2.600 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 3	0-3.600 min ⁻¹
Drehmoment hart	175 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4"
Akkuspannung	14,4 V
Akkukapazität	4,0 Ah
Maße (LxBxH) mm	119x79x238
Gewicht	1,4 kg



Lieferumfang:

MAKPAC Gr.2
Tiefziehteil f. MAK PAC
Akku-BL1440, 14,4V 4,0 Ah
Ladegerät DC18RC
Einhängebügel
Flachrundkopfschraube M4x12

Best.-Nr.:

821550-0
837670-0
196388-5 (2x)
195584-2
346317-0
266622-8

- Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Gehäuselänge nur 119 mm
- T-Modus zum optimalen Verarbeiten von Teks-Selbstbohrschrauben
- Aufwändiger Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- Mit LED

Schalldruckpegel (L_{pA}) 95 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}) 106 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Volllast 11 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

K-Wert Geräusch 3 dB(A)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.

Stand: 19-12-2016

www.makita.de