

RBIU609DA1

gorenje *LifeSimplified*

G600 Einbaut-Unterbaufähig integrierbar KÜhlschrank, 81.8 x 59.5 x 54.5 cm, SoftClose-Festtür-Scharnier



D (Energieeffizienzklasse)



CrispZone



FastFreeze



LedLight

Allgemein

Bauform:	Unterbaufähig	Energieeffizienzklasse:	D
Luftschallemissionen:	B	Farbe:	Weiß
Farbe der Tür:	Weiß	Türmaterial:	Gebürstetes Metall
Türanschlag:	Wechselbar	Türscharnier:	SoftClose - sanftes Schließen
Anzahl Türen:	1	Art der Basis:	4 höhenverstellbare Füße
Sternekennzeichen:	Frische Lebensmittel, 4-Sterne	Klimaklasse:	Subnormal, Normal, Subtropik

Effizienz

Gesamtvolumen:	121 l	Lagerfach für frische Lebensmittel:	104 l
Gesamtvolumen Gefrierteil:	17 l	Lagerzeit bei Störung:	9 h
Energieverbrauch pro Jahr Messstand 2017:	118 kWh		

Steuerung

Display:	LED Display	Steuerung:	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige:	Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil	Anzeige bei geöffneter Tür:	Blinkende Meldung "do", Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Tür
Temperatureinstellung:	Nein	Abtauverfahren Kühlteil:	Automatisch

Eigenschaften

Türverriegelung:	Nein	Memory Funktion:	Nein
Luftzirkulation:	Nein	EcoMode-Programm:	Nein

Kühlteil

Lagerung Käse und Butter:	1 MultiBox 3-in-1	Flaschenablage in der Innentür:	Flaschenablage
Ablagen in der Innentür:	1 höhenverstellbare Ablage	Kühllüfter:	Nein
Kühlteil beleuchtet:	LED Punkte Beleuchtung am Rand	Flaschenabstellgitter/-rost:	2 stk.
Glasabstellflächen:	2 stk.	Eierbehälter / Eiswürfelbehälter:	Nein
MultiAdjust-Ablagen:	Ja		

Gefrierteil

Eiswürfelbehälter:	Nein
--------------------	-------------

Technische Daten

Max. Geräuschpegel:	35 dB(A)	Kompressoren:	1 Inverter-Kompressor
Kältemittel:	R600A	Gerät hinlegen:	Erlaubt
Anzahl unabhängiger Kühlsysteme:	1	Breite:	595 mm
Höhe:	818 mm	Tiefe:	545 mm
Breite der Nischengröße für die Installation max.:	600 mm	Breite der Nischengröße für die Installation min.:	600 mm
Höhe der Nischengröße für die Installation max.:	900 mm	Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	820 mm
Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	550 mm	Bruttogewicht:	36.5 kg
Nettogewicht:	34 kg	Breite des verpackten Produkts:	628 mm
Höhe des verpackten Produkts:	888 mm	Tiefe des verpackten Produkts:	570 mm
Spannung:	220-240 V	Frequenz:	50 Hz
Anschlusswert:	105 W	Artikel-Nr.:	20015230
EAN-Nr.:	3838782937552		

